Solvex® 37-675 37-676 37-695

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE — NBR NITRILE — IMMERSIONE

MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTAZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZIONAMENTO
37-675	Nitrile	Floccatura di cotone	Finitura sabbiata	Polso lungo	Verde	0.65	6, 7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
37-676	Nitrile	Floccatura di cotone	Rombi invertiti	Polso lungo	Verde	0.65	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
37-695	Nitrile	Floccatura di cotone	Rombi invertiti	Polso lungo	Verde	0.65	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	12 paia in un sacchetto, 6 sacchetti in un cartone

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Industria metallurgica
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Settore della stampa

DESCRIZIONE

- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
- La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
- Il guanto Sol-Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all'avambraccio.

OSSERVAZIONI

- Antistatici, in base alla norma EN1149

37-675:JKL
37-676:JKL
37-695:AJL

EN 374 EN 374 EN388: 2003 4101

CATEGORIA III

Data di stampa: 16-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

DOMINIQUE DUTSCHER SAS