

Protection contre les coupures

Date d'impression 24-05-2017

Matériaux du gant

- Polyuréthane (Matériau de l'enduction)
- Nylon (Matériau du support)
- Lycra® (Matériau du support)
- HPPE (Matériau du support)
- Coton (Matériau du support)
- Kevlar® (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Bonne préhension en milieu huileux
- Niveau élevé de confort grâce à l'absence de coutures sur le support tricoté
- Membrane fine offrant des niveaux élevés de flexibilité et de dextérité
- Haute résistance à l'abrasion et à la coupure

Données d'essai EN

a	b	c	d	e	f
4	4	4	3		

EN388:2003

Structure	Jauge	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	13	Nylon Lycra® HPPE Coton Kevlar®	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Gris	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 275	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003
Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).
Attestation de type CE pour le produit final délivrée par Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Protection des mains - Applications moyennes à lourdes présentant des risques de coupure
Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C
Ne pas utiliser ce gant comme protection contre les produits chimiques

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu