DOMETIC CFF 35
GLACIÈRE-CONGÉLATEUR À COMPRESSEUR PORTABLE, 30 L



ACCÈS FACILE	EFFICACE EN TERMES D'ÉNERGIE	FLEXIBLE
COUVERCLE À OUVERTURE BILATÉRALE	EXCELLENT REFROIDISSEMENT	RÉFRIGÉREZ OU CONGELEZ

PROFITEZ DE L'ESPACE OPTIMISÉ

Le nouveau modèle polyvalent de la gamme de glacières électriques portables de Dometic est fourni avec un design élégant, un couvercle à double charnière, complété par un rangement intérieur efficacement disposé, qui plaira à tous les passionnés d'extérieur. L'isolation généreuse intégrée au CFF 35 garantit d'excellentes performances de refroidissement.

Le Dometic CFF 35 est doté d'un couvercle à ouverture bilatérale, ce qui en fait une glacière ou un congélateur portable polyvalent, robuste, convivial et facile à transporter. Livré avec un système de commande électronique numérique, il peut maintenir jusqu'à -18 °C à l'intérieur. Vous avez la liberté de passer le CFF 35 du mode réfrigérateur à celui congélateur, ouvrant de nouvelles voies lors de la préparation pour un voyage. La gamme CFF a été conçue pour une utilisation plus efficace de l'espace de stockage et de la répartition de la température, tandis que son excellente isolation permet d'optimiser les performances de refroidissement et l'efficacité énergétique. La gamme CFF est le choix idéal pour les amateurs souhaitant trouver la meilleure alternative aux glacières rigides traditionnelles.

- Capacité de stockage au frais de 30 L
- Couvercle bilatéral pour une ouverture facile

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle CFF35
Numéro SKU 9600024842
Modèle sur l'étiquette CFF35
Description du produit Glacière-congélateur à compresseur portable, 30 l
Zone simple ou double Single
Pièces fournies 1 cooler, 1 DC connection cable, 1 AC connection cable, 2 carry handle, 1 manual
Technologie de réfrigération Compresseur

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 398 mm
Dimensions hauteur du produit 407 mm
Dimensions largeur du produit 590 mm
Volume brut (EN62552) 34 l
Poids net 17.20 kg
Volume de stockage - total (EN62552) 30 l

PUISSANCE

Tension d'entrée (AC) 100-240 V
Tension d'entrée (DC) 12/24 V
Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz
Courant d'entrée nominal (AC) 0.4A at 240V AC A
Courant d'entrée nominal (DC) 7.8A at 12V DC, 3.5A at 24V DC A
52.6 W

PERFORMANCE

Classe climatique (EN62552) N/T
Classe énergétique UE (1060/2010/EC) A+
Consommation d'énergie 12 V DC (température ambiante = 32 °C, température interne = 4 °C) 1.03 Ah/h
Équipement hermétiquement scellé True
Réfrigérant, type R134a
- Contains fluorinated greenhouse gases
GWP 1430
Quantité de fluide réfrigérant 28 g
Équivalent en CO2 0.049 t
R134a
Type d'isolation PU (Polyurethane)
Épaisseur de l'isolation 51.5 mm

SUPPLÉMENTAIRE

Port USB N/A
Avec éclairage intérieur Oui
Panier Yes
Bouchon de vidange No
Inserts filetés dans la base pour montage No
Coloris Gray
Certificats E4

LOGISTIQUE

Dimensions profondeur du colis 625 mm
Dimensions hauteur du colis 445 mm
Dimensions largeur du colis 433 mm
Poids net du colis 20 kg

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Mobile living made easy.

DOMETIC