Ref. 714158

B Medical Systems - F 130


Gamme Congélateur de Laboratoire F (porte pleine) I Ligne Précision

Les congélateurs de laboratoire sont des dispositifs destinés à l'entreposage d'équipements de laboratoire, échantillons, matériel de test, produits chimiques ou réactifs à des températures en dessous de -20°C. Conforme au DIN 13221; Dispositif médical classe I selon le règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745.

B Medical Systems Electronics | **Température définie : -32°C** | **Volume Brut : 121 l**







Configuration standard 1 tiroir du haut / 1 tiroir du bas / 1 tiroir avec façade

Capacité

Volume brut :	121 l
Volume net :	106 l
Dimensions extérieures :	830 x 595 x 695 mm (H x W x D)
Dimensions intérieures :	630 x 475 x 470 mm (H x W x D)
Poids net :	60 kg

Matériaux

Caisse intérieure :		Polypropylène (copolymère UV)
Extérieur :		Polypropylène (copolymère UV)
Isolation :	Enceinte	60 à 65 mm (PU / Polyuréthane)
	Porte	82 mm (PU / Polyuréthane)

Températures & Capteurs		
Plage de température :		-32°C à -20°C
Température définie :		-32°C (prédéfinie à l'usine)
Système d'alarme : Limite d'alarme minimum prédéfini en usine : Limite d'alarme à maximum prédéfini en usine :		 -37°C -27°C
Capteur de régulation	Type : Précision :	NTC 0°C +/- 0,3°C
Capteur d'affichage	Type : Précision :	NTC 0°C +/- 0,3°C

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Données techniques	
Réfrigérant :	R 290
Classe climatique :	SN (+10°C à +32°C)
Humidité relative :	≤ 75%
Technique de dégivrage :	Manuel
Temps de remontée en température à vide :	42 min de -32°C à -20°C,
Charnière de porte :	Côté droit (standard)
Tension d'approvisionnement :	220 – 240 V
Fréquence :	50 Hz
Niveau de bruit : (*mesuré à 1m de hauteur et 1m de distance)*	45 dB(A)
Temps de fonctionnement du compresseur :	51 %
Consommation d'énergie :	2,8 kWh/24h
Dégagement de chaleur :	100 kcal/h
Puissance :	300 W


Conditions de mesure : +25°C température ambiante (sauf indication contraire) et sans chargement

Caractéristiques de la ligne précision :



Electronique multifonction intégrée

Electronique multifonction B Medical Systems intégrée, à un niveau d'accès facile, dans la poignée de porte ; compatible avec une solution de surveillance °B Connected (via DCU)



Enceinte sans corrosion garantie à vie

- Armoire à matériaux sans corrosion garantie à vie polypropylène de la plus haute qualité pour une meilleure isolation et pas de bords tranchants pour faciliter l'entretien et le nettoyage
- Manipulation plus facile et plus sûre car le poids plus faible des matériaux exempts de corrosion offre une meilleure stabilité avec des composants plus lourds placés au fond

Toutes les indications sans garantie et à l'exclusion de toute responsabilité due à des informations défectueuses, incomplètes ou périmées.
Toutes les spécifications peuvent être changées sans préavis.
Ed 07/20

DOMINIQUE DUTSCHER SAS