Joints femelles à rodage standard



Joints femelles à rodage standard

Conformément à la norme DIN 12249 Forme E et en complément de la norme,
joints femelles à rodage conique, fabriqué à partir de tubes DURAN®

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Femelle (NS)	∅ (mm)	Paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Conforme à la norme DIN	UE (pièces)	N° d'article
5/13	8	1,5	120	DIN 12249	10	1 1001 05
7/16	10	1,5	120	DIN 12249	10	1 1001 07
10/19	13	1,5	130	DIN 12249	10	1 1001 10
12/21	15	1,8	130	DIN 12249	10	1 1001 12
14/23	17	1,8	130	DIN 12249	10	1 1001 14
19/26	22	1,8	130	DIN 12249	10	1 1001 19
24/29	28	2,0	130	DIN 12249	10	1 1001 24
29/32	33	2,0	130	DIN 12249	10	1 1001 29
34/35	40	2,3	130	DIN 12249	10	1 1001 34
40/38	44	2,3	130	?	10	1 1001 40
45/40	50	2,5	145	DIN 12249	10	1 1001 45
50/42	54	2,5	145	?	1	1 1001 50
55/44	60	2,2	145	?	1	1 1001 55
60/46	65	3,2	165	DIN 12249	1	1 1001 60
71/51	75	3,2	165	DIN 12249	1	1 1001 71
85/55	90	3,5	185	DIN 12249	1	1 1001 85

Generated on 2026-09-18

DOMINIQUE DUTSCHER SAS