# Ballon à fond rond à quatre cols, cols latéraux parallèles




Ballon à fond rond à quatre cols, cols latéraux parallèles

Ballon de réacteur conforme à la norme DIN 12392 et en complément de la norme DIN, à trois cols latéraux obliques (angle : 7°), à joint rodé standard, avec zone d'étiquetage, en DURAN®.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

| Volume (ml) | Col central (NS) | joint à rodage femelle lateral (NS) | Ballon extérieur (mm) | Conforme à la norme DIN | UE (pièces) | N° d'article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | – | 1 | 3 3444 58 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | DIN 12392 | 1 | 3 3444 70 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | DIN 12392 | 1 | 3 3444 73 |
| 3000 | 29/32 | 29/32 | 185 | – | 1 | 3 3444 76 |
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | – | 1 | 3 3444 79 |
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 236 | – | 1 | 3 3444 85 |
| 1000 | 45/40 | 29/32 | 131 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 70 |
| 2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 45/40 | 29/32 | 185 | – | 1 | 3 3454 76 |
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 207 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 79 |
| 5000 | 45/40 | 29/32 | 223 | – | 1 | 3 3454 82 |
| 6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | DIN 12392 | 1 | 3 3454 85 |
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 279 | – | 1 | 3 3454 88 |

Generated on 2026-09-18

DOMINIQUE DUTSCHER SAS