bimos

Caractéristiques de performances NEXXIT avec patins/avec roulettes

Article : **9030, 9033**

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

NEXXIT 1 + 2

POUR LES ENVIRONNEMENTS DE LABORATOIRE

En laboratoire, il est fréquent de passer d'une tâche de concentration à une autre. Le siège LABORATOIRE NEXXIT est le plus polyvalent et flexible des sièges de laboratoire. Il est intuitif et mobile. Il présente les propriétés idéales pour un travail de laboratoire hygiénique. En outre, le NEXXIT offre à ses utilisateurs exactement le soutien ergonomique dont ils ont besoin.



Dimensions en mm	Dossier :	H 530
	Assise :	H 450 - 600 l 460 T 400 - 460
Données d'emballage	Poids	17,5 kg
	Volume	0,18 m³

Équipement de base		**Avantages**
Surface d'assise et dossier	Dossier conique vers le haut, ergonomique avec matelassage horizontal.	Permet de soulager la colonne vertébrale et les muscles. Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos au niveau de la région lombaire. Microclimat agréable au dos et liberté de mouvement optimale des bras.
Éléments rembourrés	**Revêtement en similicuir** Couleur noire (MG01)	Le similicuir de Bimos est idéal pour une utilisation en laboratoire. Il est résistant à l'usure, facile à nettoyer, peu fragile et résistant à tous les produits de désinfection du commerce. La résistance aux produits de désinfection a été testée et certifiée par l'OETI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH. Le similicuir est exempt de PVC et de plastifiants et reste donc souple et doux au fil des ans. Cela lui permet d'éviter de manière fiable l'apparition de fissures à la surface. De plus, ce matériau ne contient aucun phtalate nocif et ne présente donc aucun risque pour les collaborateurs ou l'environnement.
	Rembourrage en Skintec Couleur noire (4000)	La surface rembourrée innovante séduit par son esthétique et le noyau rembourré moelleux garantit un confort d'assise exceptionnel. Extrêmement robuste et résistant à l'usure, son rembourrage est en outre particulièrement facile d'entretien et résiste aux produits désinfectants disponibles dans le commerce. La résistance aux désinfectants est testée et certifiée. Ce nouveau procédé de fabricationest exempt de substances nocives pour l'environnement. Le Skintec ESD allie ainsi durabilité, confort, esthétique, hygiène et longévité.
Poignées fonctionnelles	Poignées fonctionnelles stables et robustes sur le dossier. Au choix en bleu (3277), gris (3278), orange (3279) et vert (3280).	La poignée colorée apporte une touche marquante dans chaque environnement de travail et permet un maniement simple lors des mouvements de va-et-vient.
Mécanisme	Système synchrone avec réglage de tension automatique	Grâce au système synchrone et au réglage de tension automatique, le Nexxit s'adapte automatiquement au poids individuel du collaborateur. L'assise et le dossier

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

		accompagnent le corps lors de tous les mouvements et lui apportent un maintien optimal. Grâce à la présélection en trois étapes, le rayon d'action peut être ajusté de manière optimale pour chaque activité. Le dossier peut être préréglé dans trois positions.
Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 450 à 600 mm)	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur.
	Réglage de l'inclinaison d'assise (sur 6°)	De nombreux travaux s'effectuent dans une position légèrement surélevée et inclinée vers l'avant. Une surface d'assise correctement inclinée garantit un angle d'assise d'au moins 90° tout en restant en contact avec le dossier.
	Réglage de la profondeur d'assise (en continu sur 60 mm)	Adapte la profondeur de l'assise à la morphologie de l'utilisateur et offre ainsi une surface d'appui optimale pour les cuisses. Le contact entre le dossier et le dos, et donc le soutien de ce dernier, sont toujours maintenus.
	Réglage en hauteur du dossier (60 mm)	Permet de garantir aux utilisateurs un soutien idéal, en particulier au niveau lombaire, quelle que soit leur taille
	Réglage rapide	Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.
Piétement	Tube d'acier profilé noir	Niveau très élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les extrémités plates du piétement préviennent tout risque de chute.
Roulettes/patins	Roulettes	Les roulettes sont surtout utiles pour les postes de travail où il faut rester flexible et mobile. Les modèles sont équipés par défaut de roulettes de sécurité doubles et souples, dotées d'un frein sensible à la charge, pour les sols durs (par exemple, béton, carrelage, etc.).
	Patins	Les patins sont utiles pour les postes de travail où le siège doit fournir un soutien, notamment pour les activités nécessitant un effort très important. Les patins sont fabriqués en plastique robuste et résistant à l'abrasion.
Normes/certificats	DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Sécurité et confort accrus. Produit de haute qualité.
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.

Accessoires

Accoudoirs	Accoudoirs 4D	Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur (+/-45°)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS