bimos

## Fiche technique Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes

Modèle: 9463L Simili-cuir

Dimensions en mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Assise: | H: | 450 - 650 |
| | | L: | 400 |
| | | P: | 400 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 7,72 |
| | Volume: | m³ | 0,09 |



| Equipement | | Avantages |
|---|---|---|
| Qualification en laboratoire | Lavable et résistant aux désinfectants.<br>Utilisable dans les laboratoires de classe de sécurité S1 à S3.<br>Conception hermétique avec peu de joints (design hygiénique). | Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types ainsi que pour une utilisation spéciale dans le secteur de la santé, les universités, la biotechnologie, la chimie et la pharmacie. |
| Surface d'assise | Surface d'assise extra large d'un diamètre de 400 mm.<br>Rembourrage confort extra résistant et souple de 60 mm. | Favorise automatiquement la bonne position assise et une assise droite et saine. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses. |
| Anneau de couleur | Anneau de couleur sous la surface d'assise.<br>Disponible en bleu, gris, orange et vert. | L'anneau de couleur caractéristique protège le rembourrage et met l'accent sur l'esthétique. |
| Modèle d'assise | Rembourrage en cuir synthétique Magic: Lavable, facile à entretenir, résistant aux désinfectants, souple et confortable, sans PVC, sans phtalates, résistant au sang et à l'urine. Protection incendie selon EN 1021 parties 1 + 2.<br>Coloris noir. | Le rembourrage souple et confortable offre un excellent confort d'assise. Facile à nettoyer, lavable et désinfectable. Sans plastifiant, donc souple et confortable, même après plusieurs années. |
| Hauteur d'assise | Réglage de la hauteur d'assise en continu de 450 à 650 mm par vérin pneumatique avec cache vérin | Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise. Le cache vérin protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté. |
| Mécanisme | Déclenchement circulaire | Réglage simple et confortable de la hauteur dans toutes les positions d'assise grâce à la poignée périphérique sous la surface d'assise. |
| Piétement | Piétement en aluminium extra petit avec un diamètre de 54 cm. | Peu encombrant et haute mobilité grâce à l'espace disponible pour les jambes. |
| Roulettes/patins | Roulettes de laboratoire spéciales et larges, avec un diamètre de 65 mm. Facile à manipuler et à nettoyer. | Le siège ne bouge qu'en position occupée et permet de minimiser les risques d'accident. |
| Matériaux utilisés | Tous les matériaux sont recyclables par type. | Respect de l'environnement |
| Normes | DIN 68 877<br>Certificat GS "Sécurité testée"<br>Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001<br>Gestion environnementale DIN EN ISO 14001<br>Gestion environnementale contrôlée EMAS<br>Gestion de la sécurité au travail OHSAS 45001<br>EcoVadis CSR rating 20 Gold | Sécurité |
| Garantie | 10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète | Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période. |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

bimos

**Fiche technique Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes**

Modèle: 9463L Simili-cuir

Dimensions en mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Assise: | H: | 450 - 650 |
| | | L: | 400 |
| | | P: | 400 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 7,72 |
| | Volume: | m³ | 0,09 |



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

bimos

## Fiche technique Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes

Modèle: 9463L Simili-cuir

Dimensions en mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Assise: | H: | 450 - 650 |
| | | L: | 400 |
| | | P: | 400 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 7,72 |
| | Volume: | m³ | 0,09 |



| Accessoires et options | | Avantages |
|---|---|---|
| Support Flex | Support Flex, réglable en hauteur à 100 mm | Le support Flex sert à la fois d'accoudoir et de support dorsal. Cette amélioration simple transforme le tabouret en une assise flexible, peu encombrante et confortable. Facile à nettoyer et agréablement souple. |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS