bimos

Fiche technique Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes

Modèle: 9463L Simili-cuir

Dimensions en mm

	Assise:	H:	450 - 650
		L:	400
		P:	400
Conditionnement	Poids :	kg	7,72
	Volume:	m³	0,09



Equipement		Avantages
Qualification en laboratoire	Lavable et résistant aux désinfectants. Utilisable dans les laboratoires de classe de sécurité S1 à S3. Conception hermétique avec peu de joints (design hygiénique).	Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types ainsi que pour une utilisation spéciale dans le secteur de la santé, les universités, la biotechnologie, la chimie et la pharmacie.
Surface d'assise	Surface d'assise extra large d'un diamètre de 400 mm. Rembourrage confort extra résistant et souple de 60 mm.	Favorise automatiquement la bonne position assise et une assise droite et saine. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Anneau de couleur	Anneau de couleur sous la surface d'assise. Disponible en bleu, gris, orange et vert.	L'anneau de couleur caractéristique protège le rembourrage et met l'accent sur l'esthétique.
Modèle d'assise	Rembourrage en cuir synthétique Magic: Lavable, facile à entretenir, résistant aux désinfectants, souple et confortable, sans PVC, sans phtalates, résistant au sang et à l'urine. Protection incendie selon EN 1021 parties 1 + 2. Coloris noir.	Le rembourrage souple et confortable offre un excellent confort d'assise. Facile à nettoyer, lavable et désinfectable. Sans plastifiant, donc souple et confortable, même après plusieurs années.
Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 450 à 650 mm par vérin pneumatique avec cache vérin	Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise. Le cache vérin protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Mécanisme	Déclenchement circulaire	Réglage simple et confortable de la hauteur dans toutes les positions d'assise grâce à la poignée périphérique sous la surface d'assise.
Piétement	Piétement en aluminium extra petit avec un diamètre de 54 cm.	Peu encombrant et haute mobilité grâce à l'espace disponible pour les jambes.
Roulettes/patins	Roulettes de laboratoire spéciales et larges, avec un diamètre de 65 mm. Facile à manipuler et à nettoyer.	Le siège ne bouge qu'en position occupée et permet de minimiser les risques d'accident.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont recyclables par type.	Respect de l'environnement
Normes	DIN 68 877 Certificat GS "Sécurité testée" Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Sécurité
Garantie	10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

bimos

Fiche technique Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes

Modèle: 9463L Simili-cuir

Dimensions en mm

	Assise:	H:	450 - 650
		L:	400
		P:	400
Conditionnement	Poids :	kg	7,72
	Volume:	m³	0,09



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

bimos

Fiche technique Tabouret de laboratoire 2 sur roulettes

Modèle: 9463L Simili-cuir

Dimensions en mm

	Assise:	H:	450 - 650
		L:	400
		P:	400
Conditionnement	Poids :	kg	7,72
	Volume:	m³	0,09



Accessoires et options		Avantages
Support Flex	Support Flex, réglable en hauteur à 100 mm	Le support Flex sert à la fois d'accoudoir et de support dorsal. Cette amélioration simple transforme le tabouret en une assise flexible, peu encombrante et confortable. Facile à nettoyer et agréablement souple.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS