bimos

Caractéristiques de performances
Laboratoire tabouret avec roulettes
En option déclenchement au pied



Article	**9463L, 9F63L**	
Dimensions en mm	Assise :	H 450-650 B 400 T 400
Données d'emballage	Poids : Volume :	7,0 kg 0,09 m³

Équipement de base		**Avantages**
Qualification en laboratoire	Lavable et résistant aux produits désinfectants. Conformité GMP et adapté aux salles blanches. Utilisable dans les laboratoires de classe de sécurité S1 à S3. Conception hermétique avec peu de joints. (Design hygiénique.)	Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types ainsi que pour une utilisation spéciale dans le secteur de la santé, les universités, la biotechnologie, la chimie et la pharmacie.
Surface d'assise	Assise extra-large d'un diamètre de 400 mm. Rembourrage confort ultra-résistant et confortable de 60 mm.	Favorise naturellement une bonne posture d'assise. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Anneau de couleur	Anneau de couleur sous l'assise. Au choix en bleu, gris, orange et vert	L'anneau de couleur caractéristique protège le rembourrage et met l'accent sur l'esthétique.
Éléments rembourrés	Cuir synthétique : En noir (MG01)	Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. Sa matière est particulièrement douce et confortable.
	Skintec : En noir (4000)	Son noyau en mousse souple garantit un confort d'assise exceptionnel. Extrêmement robuste et résistant à l'usure, son rembourrage est en outre particulièrement facile d'entretien et résiste aux produits désinfectants disponibles dans le commerce. Ce nouveau procédé de fabricationest exempt de substances nocives pour l'environnement. Le Skintec allie ainsi durabilité, confort, esthétique, hygiène et longévité.
Hauteur d'assise	Hauteur d'assise (réglable en continu de 450 à 650 mm) grâce à un ressort à gaz de sécurité muni d'un capot de protection.	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur.
En option déclenchement au pied (9F63L)	La hauteur d'assise peut être réglée confortablement et facilement par un déclenchement au pied.	Particulièrement simple et hygiénique.
Mécanisme	Poignée en anneau	Le réglage de la hauteur de l'assise en continu pour l'adapter à la hauteur du poste de travail grâce au déclenchement par anneau circulaire
Piétement	Piètement en plastique extra-petit d'un diamètre de 54 cm.	Peu encombrant et très maniable grâce à l'espace disponible pour les pieds.
Roulettes/patins	Roulettes	Les roulettes sont avant tout destinées aux postes de travail qui requièrent flexibilité et mobilité. Les modèles sont équipés de série avec des roulettes doubles et souples de sécurité, munies de freins selon la charge et conçues pour les sols durs (par ex. béton, carrelage, etc.).
Utilisation des matériaux	Tous les matériaux sont recyclables par type.	Respectueux de l'environnement

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Normes/certificats	DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Sécurité d'approvisionnement
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.

Accessoires

Support Flex	Support Flex, réglable en hauteur sur 100 mm	Le support Flex sert à la fois d'accoudoir et de support dorsal. Cette amélioration simple transforme le tabouret en une assise flexible, peu encombrante et confortable.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS