

Test en cuve pour carbonate/dioxyde de carbone 55-550 mg/L CO_2, 25 tests

Réf. produit: **LCK388**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

Caractéristiques

Conditions de stockage:	15 à 25 °C
Digestion nécessaire:	oui
EPA compliant:	NA
Exigences d'échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 4 - 10. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Témoin de pH
Nombre de tests:	25
Paramètres:	Carbonate/Dioxyde de carbone
Plage de mesure:	55 - 550 mg/L CO_2
Plateforme:	LCK

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)