

Test en cuve pour étain 0,1-2 mg/L Sn, 24 tests

Réf. produit: **LCK359**

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

---

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Description:	Etain soluble
Digestion nécessaire:	oui
EPA compliant:	NA
Exigences d'échantillon:	Le pH de l'échantillon d'eau doit être entre 2 - 9. La température de l'échantillon d'eau et de réactifs doit être entre 15 - 25 °C (59 - 77 °F).
Instrument:	DR3900, DR4900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Pyridine fluorone (PYF)
Nombre de tests:	24 (Le test inclut une solution à zéro.)
Notes spéciales:	Le terme « étain soluble » est accepté comme faisant référence à des composés d'étain complexes ou non dissous (complexe étain-NTA, par exemple) pouvant être convertis dans la forme soluble dans un milieu d'acide hydrochlorique en présence d'un agent d'oxydation. Etain dissous (II) et ions d'étain (IV)
Paramètres:	Etain
Plage de mesure:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Plateforme:	LCK

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS