

Thermostat haute température HT200S

Réf. produit: **LTV077**

Digestion rapide et économique en 15 minutes

Bloc chauffant avec technologie HSD pour une digestion extrêmement rapide des échantillons

Grâce à sa conception spéciale, le thermostat haute température offre des temps de chauffage et de refroidissement rapides pour un maximum de douze cuves ou vases de réaction.

Permet de gagner du temps pour les analyses de DCO, TN_b, P_{total} et des métaux lourds

Refroidissement rapide automatique

Temps et température de digestion variables pour les digestions spéciales

Résultats d'analyse de la DCO en seulement 35 minutes

Caractéristiques

Affichage:	Affichage alphanumérique sur 2 lignes
Conditions de stockage:	-40 °C à 60 °C
Contrôles de sécurité:	CE, GS
Dimensions (H x L x P):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Garantie:	24 mois
Humidité max. en service:	90 %
Interface utilisateur:	3 Touches programmables
Langues de l'interface utilisateur:	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, néerlandais, suédois, polonais, danois
Langues de la notice:	Anglais, français, allemand
Nombre de cuves:	12 x 20 mm Diamètre
Plage de température:	10 - 45 °C
Poids:	10 kg
Programmes de chauffage:	Préprogrammé pour 100 °C, mode HT et DCO ainsi que sélection libre sur 40-170 °C, 5-240 min
Programmes utilisateur:	9 Programmation libre de la température et du temps
Raccordement au secteur:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Résolution de l'affichage:	5 x 7 Matrice de points
Stabilité de la température:	± 1 °C Conforme aux normes EN, ISO, EPA

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Taille de l'affichage:	2 x 16 characters
Type d'affichage:	LCD
Vitesse de chauffage:	de 20 °C à 148 °C En 8 minutes

DOMINIQUE DUTSCHER SAS