

Analyseur portable parallèle Hach SL1000 (PPA)

Réf. produit: **LPV443.99.10002**

Test de la qualité de l'eau. Optimisés au maximum.

L'analyseur portable parallèle Hach SL1000 (PPA) réalise les mêmes tests avec moitié moins d'étapes manuelles. Obtenez des résultats extrêmement précis beaucoup plus rapidement et en minimisant les erreurs. Jusqu'à six paramètres testés simultanément.

Moins de variations de mesures
Evitez les étapes manuelles susceptibles d'introduire un facteur de variation, même pour les testeurs les plus expérimentés. Si vous pouvez réutiliser vos méthodes et réactifs Hach actuels, l'automatisation et le suivi de la température interne permettent de rendre le processus entièrement homogène et répétable.

Fini les migraines
Le kit d'enregistreur nécessite moins d'accessoires encombrants, les tests colorimétriques et électrochimiques étant pris en charge par un instrument unique. Plus besoin de manipuler des sachets de poudre ou des fioles en verre. Tous les produits et processus chimiques sont déjà présents dans les réactifs Chemkey.

Tests plus rapides
Vous pouvez prendre simultanément jusqu'à quatre mesures colorimétriques et deux mesures simultanées avec 2 électrodes, pour effectuer toute votre batterie de tests en seulement 25 % du temps habituel. Ainsi, vous réalisez plus de tests sur site, obtenez les résultats plus rapidement et pouvez caser plus de visites au cours de la journée.

Technologie Chemkey
Les réactifs Chemkey contiennent les mêmes produits chimiques et produisent les mêmes effets éprouvés depuis des décennies. Ils offrent l'avantage d'un conditionnement simple et autonome. Approuvé par l'EPA pour l'analyse de chlore libre et total pour les applications en eau potable.

Caractéristiques

Autonomie de la batterie:	>200 tests Chemkey par charge de batterie
Besoins en batterie:	Batterie Ion-Lithium, 7.4 V, 5.0 Ah (5000 mAh)
Capteurs:	Intellical pH: PHC10101, PHC10103, PHC20101, PHC20103, PHC28101, PHC28103, PHC30101, PHC30103, PHC73501, PHC70501, PHC72501, PHC74501, PHC705A01, PHC72901, PHC80501 Intellical ORP: MTC10101, MTC30101, MTC10103, MTC30103 Intellical LDO: LDO10101, LDO10103 Intellical Conductivité: CDC40101, CDC40103 Intellical ISE Chlorure: ISECL18101, ISECL18103

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

	Intellical ISE Fluorure: ISEF12101, ISEF12103
	Intellical ISE Ammonium: ISENH418101, ISENH418103
	Intellical ISE Sodium: ISENA38101, ISENA38103
	Intellical ISE Nitrate: ISENO318101, ISENO318103
Certifications:	CE, UKCA, FCC, ISED, RCM, KC
Classe de protection:	III
Classe de protection du boîtier:	IP54
Conditions de stockage:	-20 à 60 °C / 85 % d'humidité relative maximum (sans condensation)
Connecteurs:	Connecteur d'entrée 5 broches : deux connecteurs M12 pour sondes Intellical
Contenu de la boîte:	SL1000, sacoche de transport, 1 gobelet d'échantillon pour l'instrument, 2 gobelets d'échantillon pour les électrodes, batterie rechargeable, chargeur, dragonne, mode d'emploi de l'instrument et câble USB.
Détecteur:	Photodiode en silicone
Garantie:	24 mois
Instrument:	Portable
Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
Interfaces (option):	Mini USB
Mode de mesure:	Transmission (%), absorbance (abs) et concentration (Conc)
Nombre de voies:	2
Plage de température:	Rejets: 5 à 50 °C (41 to 122 °F) / 85% d'humidité relative maximum (sans condensation)
	Entrants: 5 - 45 °C (41 to 113 °F) / 85% d'humidité relative maximum (sans condensation)
Poids:	1,2 kg
Type de lampe:	Diode électroluminescente (DEL)

Contenu de la boîte

SL1000, sacoche de transport, 1 gobelet d'échantillon pour l'instrument, 2 gobelets d'échantillon pour les électrodes, batterie rechargeable, chargeur, dragonne, mode d'emploi de l'instrument et câble USB.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS