

Electrode combinée à ponction de pH Sension+ 5233 pour applications alimentaires

Réf. produit: **LZW5233.97.0002**

Electrode combinée à ponction de pH 5233 avec un diaphragme en céramique, un diaphragme ouvert et électrolyte solide. Corps en POM. Plage de 0 à 14, 0 à 80 °C. Capuchon vissé S7.

Cette électrode est adaptée aux échantillons alimentaires semi-solides, p.ex. fromages, viandes, poissons, fruits, pâtes à pain, etc. La référence encapsulée garantit une grande stabilité et une longue durée de vie.

Electrode à ponction pour échantillons alimentaires semi-solides.
Corps en POM, membrane pH avec conception à ponction.

Grande stabilité et longue durée de vie
Système de référence Ag/AgCl encapsulé

Caractéristiques

Connecteurs:	Screw cap S7
Électrolyte:	KCl solide + glycérine
Exactitude:	pH de 0,002 avec appareil de mesure pH31
Garantie:	6 mois
Jonction de sonde:	1 en céramique, 1 ouvert
Matériel:	Corps du capteur : POM, verre
Paramètres:	pH
Particularité:	La référence encapsulée et les deux diaphragmes garantissent une grande stabilité et une longue durée de vie.
Plage de mesure:	0 - 14 pH
Plage de température:	0 - 80 °C
Solution de remplissage:	n.a
Type de sonde:	Laboratoire

Accessoires obligatoires

- S7 - Câble de capteur MP5 pour la série de compteurs PH25 (Item CRI9093.99)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS