

Electrode combinée à ponction de pH Sension+ 5231 en acier inoxydable pour applications alimentaires

Réf. produit: **LZW5231.97.0002**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Electrode combinée à ponction de pH 5231 avec un diaphragme en céramique, un diaphragme ouvert et électrolyte solide. Corps en acier inoxydable. Plage du pH de 2 à 14, 0 à 80 °C. Capuchon vissé S7.

Cette électrode est adaptée aux échantillons alimentaires semi-solides, p.ex. fromages, viandes, poissons, fruits, pâtes à pain, etc. La référence encapsulée garantit une grande stabilité et une longue durée de vie.

Electrode à ponction pour échantillons alimentaires semi-solides.
Corps en acier inoxydable 316, membrane pH avec conception à ponction.

Grande stabilité et longue durée de vie
Système de référence Ag/AgCl encapsulé

Caractéristiques

Conditions de stockage:	Strorage solution: LZW9512.99
Connecteurs:	Screw cap S7
Électrolyte:	KCl + glycérine
Exactitude:	pH de 0,002 avec appareil de mesure pH31
Garantie:	6 mois
Jonction de sonde:	1 en céramique, 1 ouvert
Matériel:	Corps du capteur : acier inoxydable 316
Paramètres:	pH
Particularité:	La référence encapsulée et les deux diaphragmes garantissent une grande stabilité et une longue durée de vie. La glycérine contenant l’électrolyte assure aux échantillons visqueux un débit approprié.
Plage de mesure:	2 - 14 pH
Plage de température:	0 à 80 °C
Solution de remplissage:	Non-refillable solid polymer
Type de capteur:	Verre
Type de sonde:	Laboratoire

Accessoires obligatoires

- S7 - Câble de capteur MP5 pour la série de compteurs PH25 (Item CRI9093.99)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS