

Ozone Accuvac, LR, 0.01-0.25 mg/L O_3, pk/25

Réf. produit: **2516025** Dangereux



Les ampoules Hach Ozone AccuVac® sont conçues pour des tests d'ozone précis dans les industries de l'eau potable, de l'alimentation et de l'embouteillage/boissons. La méthode Indigo, conforme à la norme ASTM 4500-O3 B, est sélective et parfaite pour le contrôle de la purification de l'eau.

Méthode Hach 8311. Gamme : 0,01 - 0,25 mg/L O_3.

Paquet de 25 fioles.

Fiable
Conforme à la norme ASTM 4500-O3 B - utilise le réactif indigo. L'interférence du chlore est masquée par l'acide malonique.

Précis
Haute sensibilité grâce à l'utilisation de flacons de 1 pouce de diamètre - aucun transfert d'échantillon n'est nécessaire, ce qui élimine les pertes d'ozone dues à l'échantillonnage.

Rapide et facile
Il suffit de le remplir et de le lire - aucune manipulation supplémentaire d'échantillon ou de réactif n'est nécessaire. Les fioles vidées absorbent le volume d'échantillon correct, pour permettre à quiconque d'obtenir des résultats fiables avec des efforts limités.

Portable
Les ampoules servent à la fois de récipients pour les réactifs et de cellules de mesure, ce qui est idéal pour effectuer des tests n'importe où.

Caractéristiques

Description:	Ozone Accuvac, LR
Instrument:	Voir Méthodes/procédures pour connaître les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Indigo
Nombre de tests:	25
Numéro de méthode:	8311
Paramètres:	Ozone
Plage de mesure:	0,01 - 0,25 mg/L O_3
Plateforme:	Accuvac

Accessoires obligatoires

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS