

Câble d'extension numérique pour capteurs SC, 20 m

Réf. produit: **LZX851**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques

Blindage total:	Filet en cuivre, étamé
Codage des câbles:	AWG 22 :
	marron (+12 V CC)
	noir (standard)
	AWG 26 :
	blanc (données -)
	bleu (données +)
Diamètre, extérieur:	6,8 mm ± 0,3 mm
Longueur d'onde de résistance:	Environ 95 Ω à 1 kH, AWG 22 (paires)
Longueur de câble:	20 m
Matériel:	Câble : Cu :
	AWG 22 : 19 × 0,15 mm
	AWG 26 : 18 × 0,10 mm
Minimal bend radius:	7,5 × diamètre extérieur, installation souple
Minimal bend radius 2:	5 × diamètre extérieur, installation fixe
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	conforme à la directive RoHS
Plage de température:	- 80 °C - Installation fixe
Résistance d'isolement:	≥ 20 MΩ × km à 20 °C
Résistance des fils:	max. 106 Ω/km, AWG 22 à 20 °C (boucle)
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Tension de test:	V eff. 1 200 V
	(câble/câble)

Tension normale:	250 V Vpp

DOMINIQUE DUTSCHER SAS