

	<b>Garantie 3 ans</b>			
	<b>Caractéristiques de l'instrument</b>			
	<b>BM-5D</b>	<b>BM-5</b>	<b>BM-22</b>	<b>BM-20</b>
<b>Portées</b>	2,1g / 5,2g	5,2g	5,1g / 22g	22g
<b>Résolution - Précision (d)</b>	1µg / 10µg	1µg	1µg / 10µg	1µg
<b>Répétabilité</b>	4µg @1g / 10µg	0,0012mg @1g	0,01mg / 0,004mg pour 1g	0,0025mg pour 1g
<b>Linéarité</b>	±0,010mg / ±0,02mg	±0,010mg	±0,02mg / ±0,010mg	±0,010mg
<b>Temps de stabilisation de pesée</b>	8 à 10 secondes			
<b>Sensibilité</b>	±2ppm/°C			
<b>Calibration / Calibrage</b>	Interne et automatique (désactivable)			
<b>Fonction horloge et date</b>	Oui			
<b>Taux de rafraîchissement</b>	5, 10Hz			
<b>Température de fonctionnement</b>	de 5°C à 40°C			
<b>Hygrométrie admissible</b>	jusqu'à 85% (pas de condensation)			
<b>Étanchéité / Protection</b>	N/A			
<b>Unités de mesures</b>	g, kg, lb, Oz, Ozt, pcs			
<b>Fonction Mémoire</b>	Oui			
<b>Interface</b>	USB et RS232, Ethernet en option			
<b>Compatibilité Windows®</b>	XP, Vista, 7, 8 et 10			
<b>Compatibilité Logiciel AND</b>	Oui (gratuit)			
<b>Matériaux</b>	Châssis métal et carter ABS			
<b>Type d'affichage / Afficheur</b>	Grand écran LCD rétroéclairé			
<b>Écran tactile / Clavier tactile</b>	Non / Non			
<b>Taille du plateau inox</b>	Ø25mm, support micro-tube Ø12mm, support filtres Ø50 et Ø95mm			
<b>Consommation électrique</b>	30VA			
<b>Piles / Batterie rechargeable</b>	N/A			
<b>Arrêt Automatique</b>	Oui			
<b>Homologation CE</b>	Oui			
<b>Métrologie Légale / Homologuée</b>	Non / Non			
<b>Carnet métrologique</b>	Non			
<b>Vignette Verte métrologique</b>	Non			
<b>Dimensions hors-tout</b>	260 x 466 x 326mm			
<b>Poids de la balance</b>	10kg			
<b>Accessoires fournis</b>	Plateau pour filtres, enregistreur de pesées, pinces, module de décharge statique, support micro-tubes, Pare-vent fournis			