LOT N° :
Dernière modification le 25/04/2017

Créé en juin 2003
Indice 3

DÉSIGNATION : MANCHETTES TYVEK®
CODE : MT581

ILLUSTRATION	
APPLICATIONS	Protège les membres supérieurs des projections de liquides et des particules fines et solides.
AVANTAGES	Résistance aux éclaboussures de liquides jusqu'à une pression de 0,12 bar. Empêche l'adhérence des particules solides. Résistance élevée à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion. Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau. Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants.
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Élastiques cousus aux deux extrémités Fil de couleur pour indiquer le sens de l'enfilage
DIMENSIONS	Ouverture : 7 cm - Longueur : 43 cm - Largeur : 19 cm
COLORIS	Blanc
COMPOSITION DE LA MATIÈRE • Nature • Grammage selon la méthode de test ISO 536 • Épaisseur Selon la méthode de test EN 20534	*(*Valeurs indicatives)* Fabriqué en DuPont™ Tyvek® (nontissé polyéthylène) 41 g/m² 140 µm
MODE DE FABRICATION	Confection cousue
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES • Résistance à la traction *Selon la méthode de test NF EN ISO 13934-1* • Résistance à l'abrasion *Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)* • Résistance à la perforation *Selon la méthode de test NF EN 863* • Résistance à la déchirure trapézoïdale *Selon la méthode de test ISO 9073-4*	*(*Valeurs indicatives)* >30 N >100 cycles >10 N (classe 2) >10 N
TENDANCE AU PELUCHAGE *Selon la méthode de test BS 6909 (méthode Shirley 21)*	Classé excellent
TRAITEMENT ANTISTATIQUE	☒ oui ☐ non
PRÉCONISATION DE STÉRILISATION • Autoclave • Rayons • ETO	 ☒ oui ☐ non (121°C maximum) ☒ oui ☐ non (25 kGy maximum) ☒ oui ☐ non
MARQUAGE CE	☒ oui ☐ non
CERTIFICATION	Équipement de Protection Individuelle (EPI) de cat.I

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 200 paires (20 sachets de 10 paires)		
Palette de 40 cartons		

*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.

DOCUMENT QUALITE DU FABRICANT SAS

SEGETEX-EIF SAS
1 Rue Lénine (7 Allée de la Seine) 94200 Ivry-sur-Seine
Tel: 01.56.20.60.00 – Fax: 01.56.20.60.05 - email: industrie@segetex.com
www.segetex-eif.com