Une Qualité sans compromis

# CRITIX IPA

ISOPROPANOL 70

## Alcool Isopropylique 70% / Eau PPI 30%

**Désinfectant prêt à l'emploi destiné à la désinfection rapide de toutes les surfaces et équipements en salles propres classe A, B, C & D**

- 3 formats disponibles :
  -Pistolet d'1L au débit important
  -Bidon de 1L
  -Bidon de 5L
- Biocide **bactéricide & fongicide**
- Niveau d'Assurance de Stérilité NAS $10^{-6}$
- Niveau Endotoxines < 0,25 EU/ml
- Pour BPF classe A, B, C & D







## Caractéristiques

**Pulvérisateur 1L :**

- Pulvérisateur ergonomique 1L avec système de sécurité
- Débit important : 1,2mL/pulvérisation
- Bouchon dévissable, permettant de vider aisément les flacons avant de les jeter en déchets traditionnels
- Double emballage unitaire; sachet LDPE et double soudure, carton de 12 pulvérisateurs 1L

**Bidon 1L :**

- Bidon 1L bouché
- Double emballage unitaire; sachet LDPE et double soudure, carton de 12 pulvérisateurs 1L

**Bidon 5L :**

- Double emballage unitaire; sachet LDPE et double soudure, carton de 4 bidons de 5L

**Formule :**

- Isopropanol grade pharma 70% et EPPI 30%
- AMM n°EU-0027707-0000
- Taux Endotoxines < 0.25 EU/ml
- Sans résidus

**Stérilité :**

- Microfiltration stérilisante de la solution à 0,2µm
- Gamma-irradiation des composants validée à 25kGy mini; SAL $10^{-6}$
- Remplissage et conditionnement double sache en classe A
- Traçabilité par lot
- Certificats de Conformité et d'Irradiation fournis
- Tests de stérilité et dosage des endotoxines par lot
- Péremption à 2 ans

MADE IN FRANCE

Dutscher
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

ISOPROPANOL 70

## Données techniques

| Spécifications | | | |
|---|---|---|---|
| Composition :<br>Isopropanol (N° CAS 67-63-0)<br>Eau PPI | 70% V/V<br>30% V/V | Couleur : | Incolore |
| Densité : | 0,86 | Odeur : | Caractéristique |
| Endotoxines : | <0.25 EU/ml | | |

| Efficacité | | | |
|---|---|---|---|
| **Bactéricide** | EN1276 | Conditions de saleté | 30 sec. |
| | EN13697 | Conditions de saleté | 1 & 5 min. |
| **Levuricide** | EN1650 | Conditions de saleté | 30 sec. |
| | EN13697 | Conditions de saleté | 1 & 5 min. |
| **Fongicide** | EN1650 | Conditions de propreté | 15 min. |
| | EN13697 | Conditions de propreté | 15 min. |

## Applications

- Décontamination particulaire et Désinfection des surfaces (Sols, murs, plafonds, équipements..) et des matériaux non poreux (gants, emballage...)
- Compatible Classes A, B, C & D
- Compatible Classes ISO 4 à 9
- TP2 et TP4

Utilisation sur des surfaces préalablement nettoyées.

Pulvérisateur : Pulvériser directement sur la surface ou sur un tissu d'essuyage et répartir uniformément le biocide, en quantité suffisante pour que la surface reste humide pendant le temps de contact souhaité.

Bidon : Imprégner un tissu ou une ''mop'' et répartir uniformément le biocide, en quantité suffisante pour que la surface reste humide pendant le temps de contact souhaité.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Usage réservé aux professionnels.

## Gamme

| CODE DUTSCHER | DESCRIPTION | UNITE DE VENTE |
|---|---|---|
| **838751** | ISOPROPANOL 70 CRITIX IPA - Pulvérisateur 1L stérile<br>Double emballage individuel | Carton de 12 |
| **838755** | ISOPROPANOL 70 CRITIX IPA - Bidon 1L stérile<br>Double emballage individuel | Carton de 12 |
| **838752** | ISOPROPANOL 70 CRITIX IPA - Bidon 5L stérile<br>Double emballage individuel | Carton de 4 |