FICHE TECHNIQUE

Désignation

- SYSTEME DE PRODUCTION D'EAU TYPE 2 ARIUM ADVANCE EDI DEBIT 5l/h



Référence

- 845000

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Alimentation en eau pour autres appareils : Oui avec < 3 L/min; Oui avec > 3 L/min
- Application : Applications de laboratoire générales (tampons, milieux, rinçage, ELISA, électrophorèse, photométrie)
- Suivie du COT : s.o.
- source UV : s.o.
- Taux de rejet de microorganismes : >99 %
- Consommation d'eau de prétraitement : 1-20 L/jour
- Consommation d'eau ultrapure : s.o.
- Marque : Arium® Advance EDI
- Option d'Installation : Paillasse
- Type de système d'eau : Type 2 Pure Lab Water System
- Type d'eau produit disponible : Type 2 (10–15 MΩ × cm / 1–0,07 µS/cm)
- Tension électrique : 100 – 240 V
- Débit de distribution d'eau (Type 1) : 5 L/h
- Résistivité de l'eau produite (à 25 °C) : 5 - 15 MΩ × cm
- Débit de production (Type 2) : 5 L/h
- Source d'alimentation en eau : Eau potable au robinet



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com