sartorius

Balances de laboratoire Entris® II



DOMINIQUE BUCHER SAS

turning science into solutions

Entris® II – Le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie pour les tâches élémentaires de pesage

Toutes les balances Sartorius proposent qualité, efficacité et performances

Quoi que vous pesiez, la nouvelle Entris® II est toujours le bon choix. Proposant une qualité incomparable à un prix économique, il s'agit de la seule balance de sa catégorie avec la fonction isoCAL, une technologie tactile LED et 12 applications intégrées. Avec près de 150 ans d'expertise en ingénierie allemande et une gamme de 40 modèles, vous trouverez facilement une balance Entris® II répondant exactement à vos besoins spécifiques de pesage.



En savoir plus
Pour de plus amples informations, veuillez consulter

www.sartorius.com

DUTSCHER SAS
DOMINIQUE D

Qualité, efficacité et performances

Pour des résultats de pesage précis et de confiance au fil du temps

Conçues en Allemagne avec les normes de qualité les plus élevées

- Résultats extrêmement précis année après année
  - garantis grâce à la technologie de cellule de pesage monolithique inventée par Sartorius*
- Le meilleur temps de stabilisation de sa catégorie
  - grâce à des capteurs de pesage ultramodernes
- La meilleure répétabilité
  - avec un plateau de pesage rectangulaire
- La conception robuste avec
  - protection contre les surcharges assure le pesage jusqu'à une valeur prédéfinie
- Fiabilité garantie
  - avec l'autotest « @start »
- Fabriquée en Allemagne

Nettoyage facile pour l'efficacité opérationnelle et la durabilité


- Haute résistance chimique
  - garantie avec les éléments fabriqués en polytéréphtalate de butylène (PBT) résistant, en acier inoxydable et en verre
- Empêche la contamination croisée
  - avec le nettoyage par essuyage et les éléments faciles à enlever

Paravent efficace

- Réduit les erreurs de pesage causées par les échantillons chargés électrostatiquement
  - grâce à des éléments en verre au revêtement spécial









* peut différer sur certains modèles

En savoir plus
Pour de plus amples informations, veuillez consulter

www.sartorius.com



Innovations dans cette catégorie de pesage

Pour une utilisation efficace et conviviale

isoCAL (calibrage et ajustement interne) pour garantir des résultats de pesage précis

- Précision optimale et confort d'utilisation
  - grâce à la fonctionnalité entièrement automatisée de calibrage et d'ajustement en fonction de la température interne et du temps, unique dans cette catégorie de pesage
- Assure un fonctionnement conforme (SOP)
  - avec notification automatique si le calibrage est en dehors de la plage normale

Écran hybride pour un excellent niveau de lisibilité et d'utilisation

- Associe des LED intuitives et résistantes à l'usure avec la technologie tactile
  - pour une interface utilisateur structurée, simple et claire

Commodité du Plug and Play

- Détecte automatiquement les accessoires Sartorius (tels qu'une imprimante ou un deuxième écran)
- Véritable « fonction PC-direct » pour faciliter la connexion à un PC et transférer les données de pesage directement dans des tableurs ou des documents Microsoft® Excel ou Word

Sortie de données pour des applications de pesage dynamiques

- Intervalle de temps configurable pour la sortie des données

S'adapte facilement à vos conditions ambiantes

- D'un simple clic sur l'écran d'accueil











DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Application universelle

Pour une évolutivité garantie

Le modèle adapté à chaque tâche

- Avec une gamme de 40 modèles (le portefeuille le plus étendu de sa catégorie), de 60 g à 8 200 g et une lisibilité de 0,1 mg à 1 g, il est facile de trouver le modèle adapté à une application de pesage donnée

12 applications intégrées avec impression | génération de données compatible GLP | GMP

- Pesage | Dosage
- Comptage
- Pesage en pourcentage
- Mélange | Total net
- Composants | Totalisation
- Pesage d'animaux
- Calcul | Facteur libre
- Détermination de la densité
- Statistiques
- Maintien de crête
- Pesage de contrôle
- Conversion d'unités de masse
- et fonction de pesage sous châssis pour des échantillons plus gros

Chambre de pesage (le cas échéant)

- La hauteur utilisable de chambre de pesage la plus élevée pour une manipulation facile, y compris des grands récipients
- Accès pratique au plateau de pesage
- Portes coulissantes supérieure et latérales faciles à déplacer et à retirer
- Le paravent peut être complètement retiré

8 langues intégrées pour une utilisation internationale

- Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Russe, Polonais

Méthodes de connectivité modernes et actualisées

- Interface USB Type C évolutive
- Interface RS232 SubD 9 broches compatible avec les normes du secteur
- Rétrocompatibilité (à l'aide du port RS232)

Protection par mot de passe pour un fonctionnement sécurisé


- Protège la balance contre les modifications involontaires











En savoir plus
Pour de plus amples informations, veuillez consulter

www.sartorius.com



Entris® II
Spécifications techniques

Modèle	Capacité de pesage	Précision d'affichage	Répétabilité, type	Temps de stabilisation, type	Dimensions du plateau de pesage	Hauteur de la chambre de pesage*	Dimensions (L x P x H)	Calibrage et ajustement	
	[g]	[mg]	[mg]	[s]	[mm]	[mm]	[mm]	Interne	Externe
Balances analytiques									
BCE64i-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219x317x345	●	●
BCE64-1x	60	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219x317x345	-	●
BCE124i-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219x317x345	●	●
BCE124-1x	120	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219x317x345	-	●
BCE224i-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219x317x345	●	●
BCE224-1x	220	0,1	0,1	≤1,5	Ø 90	240	219x317x345	-	●
Balances de précision									
BCE223i-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE223-1x	220	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE323i-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE323-1x	320	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE423i-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE423-1x	420	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE623i-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	●	●
BCE623-1x	620	1	1	≤1,0	Ø 120	240	219x317x345	-	●
BCE653i-1x	650	1	1	≤1,0	Ø 120	50	219x317x145	●	●
BCE653-1x	650	1	1	≤1,0	Ø 120	50	219x317x145	-	●
BCE622i-1x	620	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE622-1x	620	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE822i-1x	820	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE822-1x	820	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE1202i-1x	1 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE1202-1x	1 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE2202i-1x	2 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE2202-1x	2 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE3202i-1x	3 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE3202-1x	3 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE4202i-1x	4 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE4202-1x	4 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE6202i-1x	6 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE6202-1x	6 200	10	10	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE2201i-1x	2 200	100	100	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE2201-1x	2 200	100	100	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE5201i-1x	5 200	100	100	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE5201-1x	5 200	100	100	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE8201i-1x	8 200	100	100	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE8201-1x	8 200	100	100	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE6200i-1x	6 200	1 000	1 000	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE6200-1x	6 200	1 000	1 000	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●
BCE8200i-1x	8 200	1 000	1 000	≤0,9	182x182	-	219x317x94	●	●
BCE8200-1x	8 200	1 000	1 000	≤0,9	182x182	-	219x317x94	-	●

* bord supérieur du plateau de pesage jusqu'au bord inférieur du panneau supérieur du paravent
x = terme pour des modèles spécifiques à certains pays

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen

Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050

Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)

Phone +39.0362.5557.11

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830

Russian Federation
LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg

Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159

Ukraine
LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918

Americas

USA
Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900

Canada
Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102

leadsmex@sartorius.com

Asia | Pacific

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China

Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684

Phone +65.6872.3966

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6

Pour de plus amples informations, consultez notre catalogue et notre grille tarifaire Sartorius ou rendez-vous sur notre site Web.

www.sartorius.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Imprimé dans l'UE sur du papier blanchi sans chlore. Version 1 | 2019 | 06