Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Agitateur magnétique non chauffant plateau rond diamètre 120mm



Référence

- 861281

Unité de vente

1

Description

- Agitateur magnétique économique EcoStir
- Moteur à courant continu sans balais (brushless) ne nécessitant aucun entretien
- Aimants aux terres rares assurant une agitation puissante
- Réglage de la vitesse en continu de 300 à 2000 tr/min
- Conception ultra-silencieuse et sans vibrations
- Surface supérieure en PET offrant une excellente résistance chimique
- Possibilité d'équiper l'axe d'une sonde pH ou d'autres capteurs pour diverses applications
- Dimensions du plateau de travail Ø 120 mm
- Matériau du plateau de travail PET
- Capacité d'agitation max. [H2O] 1,5 L
- Plage de vitesse 300-2000 tr/min A
- ffichage de la vitesse Échelle graduée
- Type de moteur Moteur CC sans balais (brushless)
- Nombre de postes d'agitation 1
- Longueur max. du barreau magnétique 40 mm
- Indice de protection IP21
- Puissance d'entrée moteur
- Puissance de sortie moteur 1,2 W
- Puissance 7,2 W Tension, fréquence 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
- Dimensions [LxPxH] 150 x 145 x 50 mm
- Poids 0,3 kg
- Température ambiante 5-40 °C
- Humidité ambiante admissible 80 % HR

