GAMME SMS

Référence : WL-CB-0Xs / Unités par carton : 50

Wee Cover® Blue

## Normes

TYPE 5 EN ISO13982-1 | TYPE 6 EN 13034 | EN 1149-5 | EN 1073-2

## Caractéristiques



Rabat autocollant pour une étanchéité totale



Capuche 3 pièces pour une liberté de mouvement





Manches raglan pour plus d'aisance




Poignets Jersey

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


- Fermeture éclair à double sens
- Élastiques capuche, taille et chevilles
- Poignets Jersey pour un meilleur confort
- Matériau ultra respirant et style ergonomique qui contribuent à réduire le risque de stress thermique
- Normée 1073-2 contre les particules radioactives
- Couleur bleue pour les travaux très salissants

# Matériau et Couture

## MATÉRIAU SMS



## COUTURE SURJETÉE



**4 FILS**

# Applications

- Métiers du bois et bâtiment
- Industries des composites
- Nettoyage et maintenance industrielle
- Travaux de ponçage, d'isolation, d'entretien et de maintenance
- Environnements salissants, hygiène et visites d'usines
- Paintball

## FICHE TECHNIQUE WEECOVER BLUE

**REF : WL-CB-0Xs**

**DESCRIPTIF** : Combinaison avec cagoule, taille et chevilles élastiquées.
Poignets Jersey.
Rabat autocollant sur fermeture à glissière

**MATERIAUX ET COUTURE** : SMS BLEU 55 $^{GM2}$
Couture surjetée 4 fils

| PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU | | | |
|---|---|---|---|
| **Propriétés physiques du tissu** | **Méthode test** | | **Classe** |
| Résistance à l'abrasion | EN530 | | Classe 1 |
| Résistance à la flexion | ISO 7854 B | | Classe 3 |
| Résistance à la déchirure | ISO 9073-4 | | Classe 2 |
| Résistance à la traction | ISO 13934-1 | | Classe 2 |
| Résistance à la perforation | EN863 | | Classe 2 |
| **RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530** | | | |
| **Propriétés chimiques du tissu** | | **Pénétration** | **Répulsion** |
| Acide sulfurique 30% | | Classe 3 | Classe 3 |
| Hydroxyde de sodium 10% | | Classe 3 | Classe 2 |
| **PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE** | | | |
| Test de résistance à la poussière **Type 5** Selon la méthode **EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010** | | | Réussi |
| Test de pulvérisation à faible densité **Type 6** Selon la méthode **EN 13034 : 2005 +A1: 2009** | | | Réussi |
| Protection contre les particules radioactives **EN1073-2 :2002** | | | Classe 1 |
| Protection électrostatique lors d'une mise à terre **EN1149-5 :2018** | | | Réussi |
| Solidité des coutures selon la méthode **ISO 13935-2** | | | Classe 3 |

PROPRIETE EXCLUSIVE DUTSCHER SAS

# FICHE TECHNIQUE WEECOVER BLUE

## REF : WL-CB-0Xs

| TABLEAU DES TAILLES | | | |
|---|---|---|---|
| Taille | Référence WeeSafe | Hauteur | Tour de poitrine |
| **M** | WL-CB-**02s** | 170-176 cm | 92-100 cm |
| **L** | WL-CB-**03s** | 176-182 cm | 100-108 cm |
| **XL** | WL-CB-**04s** | 182-188 cm | 108-116 cm |
| **XXL** | WL-CB-**05s** | 188-194 cm | 116-124 cm |
| **XXXL** | WL-CB-**06s** | 194-200 cm | 124-132 cm |

| CONDITIONNEMENT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Unités | Poids | Dimensions | Volume |
| Carton | 50 | 10 KG | 45 X 28 X 64 CM | 0,0857 $^{M3}$ |
| Palette | 650 | 145 KG | 80 X 120 CM | 1.714 $^{M3}$ |

| GENCOD | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTON | **M** | 3701012800615 | **L** | 3701012800639 | **XL** | 3701012800653 | **XXL** | 3701012800677 | **XXXL** | 3701012800684 |
| SACHET | | 3701012800608 | | 3701012800622 | | 3701012800646 | | 3701012800660 | | 3701012800691 |

**CODE DOUANIER : 6210109800**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**WeeSafe – IMMEUBLE "LE FUJY"- 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE – Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04**
**Courriel : contact@weesafe.fr**

GAMME SMS

Référence : WL-CB-0Xs / Unités par carton : 50