FICHE TECHNIQUE

segetex-eif

CAGOULE ULTIMA — REF : C404M

CE
EPI Cat. I



DESCRIPTION

- Blanche
- Élastique à l'arrière de la cagoule pour un meilleur maintien
- Élastique autour du visage
- Couvre les épaules

AVANTAGES

- S'adapte aux visages
- Ample pour un meilleur confort
- Matériau non pelucheux
- Matériau souple et léger

DOMAINES D'APPLICATION

Protège contre les salissures, les poussières et les éclaboussures de liquides non dangereux

CERTIFICATIONS

- Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425
- Vêtement de protection chimique Catégorie I

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Non-tissé Polypropylène et film PE microporeux
Masse surfacique	65 g/m² (+/-5%)
Couleur	Blanc
Confection	Cousue

TAILLE

		Tolérance
Hauteur (cm)	51	+/- 3cm
Largeur (cm)	50	+/- 3cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Segetex-eif 26 bd Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine FRANCE
Tél : 01 56 20 88 12 – Fax : 01 56 20 88 15 Email : industrie@segetex.com – site web : www.segetex.com
Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier ces données techniques
V1 – 01/2025

CODES

RÉFÉRENCE	C404M
EAN SACHET	3661908054068
EAN CARTON	3661908054051

CODE DOUANIER	

CONDITIONNEMENT

UNITÉ / CARTON	100 (5 sachets de 20 unités)
DIMENSIONS CARTON (CM) : L x l x h	28 x 23 x 24
POIDS BRUT CARTON (KG)	2,5
CARTONS / PALETTE	72
DIMENSIONS DE LA PALETTE (CM)	80 x 120
HAUTEUR DE LA PALETTE (CM)	159

STOCKAGE

À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, des températures extrêmes et dans son emballage d'origine.
Durée de stockage conseillée : 5 ans à partir de la date de fabrication

PERFORMANCES

TEST	MÉTHODE DE TEST	RÉSULTAT
Propriétés mécaniques de la matière		
Résistance à la perforation	EN 863	6,8 N
Flexion	EN 7854	500 cycles
Résistance à la traction (MD)	EN ISO 13934-1	84,6
Résistance à la traction (CD)	EN ISO 13934-1	37,9
Élongation (MD)	ISO 13934-1	85,9%
Élongation (CD)	ISO 13934-1	110,3%

DOMINIQUE DUTSCHER SAS