LOT N° :

Créé en janvier 2014

Dernière modification le 17/07/2019

Indice 1

DÉSIGNATION : SURBOTTES TYVEK® 500

CODE : SB30T

ILLUSTRATION	
APPLICATIONS	Protection à usage unique contre les produits chimiques aqueux et contre les particules et fibres fines solides. Protection des sols en zones contrôlées.
AVANTAGES	Résistance aux éclaboussures de produits chimiques liquides. Résistance élevée à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion. Matériau non-pelucheux.
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Elastique supérieur. Avec cordons.
COLORIS	Blanc
COMPOSITION DE LA MATIÈRE • Nature • Grammage *Selon la méthode de test ISO 536* • Épaisseur *Selon la méthode de test EN 20534*	*(*Valeurs indicatives)* Fabriqué en DuPont™ Tyvek® 41 g/m² 140 µm
MODE DE FABRICATION	Confection cousue
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES • Résistance à la traction Sens machine Sens travers *Selon la méthode de test ISO 1924-2* • Résistance à l'abrasion Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)	*(*Valeurs indicatives)* 42 N/2,54 cm 38 N/2,54 cm 100 cycles (classe 2)
MARQUAGE CE	☒ oui ☐ non
CERTIFICATION	Équipement de Protection Individuelle de catégorie III Type PB[6] EN 14126 & EN 1149-1

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 200 unités		

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droite de modifier leurs données techniques.

* Photo non contractuelle.

DOCUMENT DE TRAVAIL

SEGETEX - EIF
26 Bd Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry sur Seine – France
Téléphone : +33(0)1.56.20.60.00 – Fax : +33(0)1.56.20.60.05
Email : industrie@segetex.com - www.segetex-eif.com