Fiche produit
ESSUISOFT®TEC
Réf : EFT32



Descriptif

La gamme Essuisoft®TEC est un essuyage technique peu pelucheux. C'est un essuyage hydrolié qui offre une forte résistance mécanique et une excellente capacité d'absorption. Il est parfaitement adapté à un large éventail d'applications. Il résiste très bien aux solvants.

L'Essuisoft®TEC est agréé contact alimentaire.

Les + produits

- Agréé contact alimentaire
- Très absorbants
- Peu pelucheux

Domaines d'application

- Agro-alimentaire
- Industrie
- Automobile
- Pharmaceutique

Spécifcations / caractéristiques

Matière :	**45% polyester / 55% cellulose**
Masse surfacique :	**66 g/m² (± 5%)**
Epaisseur :	**0,38 mm**
Couleur:	**Bleu**
Dimensions formats	**28 x 38 cm**

Caractéristiques techniques :

		· Valeurs indicatives*
Capacité d'absorption - *Selon la méthode de test WSP 10.2*		337 ml/m²
Absorptivité - *Selon la méthode de test WSP 10.1*		497 %
Résistance à la traction par la méthode d'arrachement :		
À sec	Sens machine	154 N
	Sens travers	68 N
Selon la méthode de test ASTM D5034		
Résistance à la traction par la méthode de la bande découpée		
À sec	Sens machine	181 N
	Sens travers	46 N
Selon la méthode de test WSP 110.4		

Conditionnement et stockage

Packaging : Rouleaux de 500 formats - Palette de 20 cartons

Stockage : A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.

Code article		EFT32
Carton	Qté	2 rouleaux
	Dim (cm)	58 x 29 x 28
	Poids	7,8 kg

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

segetex-eif

26 boulevard Paul Vaillant-Couturier . 94200 Ivry-sur-Seine . Tél : 01 56 20 60 03. Fax : 01 56 20 88 15. Email : industrie@segetex.com . Web : www.segetex-eif.com

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier ces données techniques. FT EFT32 date06/2019 Ind.2