FICHE TECHNIQUE

segetex-eif

CAGOULE EN TYVEK — REF : C404T

CE
EPI Cat. I



DESCRIPTION

- Blanche
- Élastique à l'arrière de la nuque
- Élastique autour du visage

AVANTAGES

- S'adapte aux visages
- Ample pour un meilleur confort
- Matériau non pelucheux
- Matériau souple et léger

DOMAINES D'APPLICATION

Protège contre les salissures, les poussières et les éclaboussures de liquides non dangereux

CERTIFICATIONS

- Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425
- Vêtement de protection chimique Catégorie I

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Tyvek® (Non-tissé 100% polyéthylène haute densité)
Masse surfacique	41,5 g/m² (+/-5%)
Couleur	Blanc
Confection	Couture interne

TAILLE

		Tolérance
Hauteur (cm)	49	+/- 3cm
Largeur (cm)	36	+/- 3cm
Ouverture (cm)	38	+/- 3cm

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

CODES

RÉFÉRENCE	C404M
EAN SACHET	3661908054068
EAN CARTON	3661908054051

CODE DOUANIER	

CONDITIONNEMENT

UNITÉ / CARTON	100 (en vrac dans le carton)
DIMENSIONS CARTON (CM) : L x l x h	42 x 32 x 20
POIDS BRUT CARTON (KG)	1,6
CARTONS / PALETTE	20
DIMENSIONS DE LA PALETTE (CM)	80 x 120
HAUTEUR DE LA PALETTE (CM)	159

STOCKAGE

À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, des températures extrêmes et dans son emballage d'origine.
Durée de stockage conseillée : 5 ans à partir de la date de fabrication

PERFORMANCES

TEST	MÉTHODE DE TEST	EXIGENCE	RÉSULTAT
Propriétés mécaniques de la matière			
Résistance à l'abrasion	EN 530 – méthode 2	> 100 cycles	2 / 6
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	> 10 N	1 / 6
Résistance à la perforation	EN 863	> 10 N	2 / 6
Résistance à la flexion	EN 7854 – méthode B	> 100 000 cycles	6 / 6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 30 N	1 / 6

DOMINIQUE DUTSCHER SAS