REF : KI8X

Kit Amiante

- **Prêt à l'emploi**
- **Conforme à la réglementation**



Interdit en France depuis 1997, l'amiante est toujours présent dans les bâtiments construits avant cette date. Des dizaines de millions de mètres carrés de matériaux amiantés sont encore en place.

Afin de protéger efficacement les personnes intervenant sur des sites potentiellement nocifs pour la santé, l'arrêté du 7 mars 2013 détermine les équipements de protection individuelle nécessaires.

En conformité avec cet arrêté, **les kits amiante KI8** proposent tous les articles à usage court qui permettent **la protection des opérateurs pour les travaux occasionnels et de courte durée en présence d'amiante**

Domaines d'application :

Plomberie
Chauffagerie
Couverture
Electricité
Tuyauteries
Peintures
Menuiserie

Les + produit :

Une protection complète pour les interventions en sous-section 4 et pour un niveau d'empoussièrement de niveau 1.
Conforme au décret amiante du 7 mars 2013.
Un kit pratique et prêt à l'emploi : la gestion des dotations est facilitée

Un kit complet comprenant :

- la **protection du corps** avec une combinaison respirante aux coutures recouvertes, une paire de gants nitrile étanches et floqués, des surbottes à semelles antidérapantes et des lunettes-masque à ventilation indirecte
- la **protection des voies respiratoires** avec un masque FFP3 à valve,
- la **protection des jonctions de tous les EPI** portés avec un rouleau adhésif imprimé Amiante
- un **sac à déchets** imprimé Amiante pour recevoir les produits souillés après utilisation et faciliter leurs identifications

segetex-eif
industrial products
26 boulevard Paul Vaillant-Couturier . 94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01 56 20 88 12 . **Web : www.segetex-eif.com**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Caractéristiques techniques

Kit d'intervention Amiante



Informations normatives

Combinaison Basiclean® Plus
Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, de types 5 et 6, conforme aux normes NF EN 13034 et NF EN ISO 13982-1 et son amendement A1/2011 et EN 1149-1. Antistatique selon la norme EN 1149-5.

Gants nitrile étanches
EPI de catégorie III, conforme aux normes EN388: 2003 contre les risques mécaniques et EN374:2003 contre les risques chimiques et micro-organiques.

Lunettes masques à ventilation indirecte
EPI de cat II, conforme à la norme EN 166.

Masque FFP3 à valve
EPI de catégorie III, conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 contre les particules.

Surbottes
EPI de catégorie I

Caractéristiques produit

Code article : KI8X

Le kit contient :

- **1 combinaison Basiclean® Plus réf CS703X :** combinaison en non-tissé SMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Anstistatique pour amélioration du confort au porté. Coloris blanc.
- **1 paire de gants nitrile étanches taille 10 :** gants anatomiques, floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, épaisseur 0.38 mm.
- **1 paire lunettes-masque :** lunettes en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. Poids : 60 g.
- **1 masque FFP3 à valve réf VRV303-07V :** masque en non-tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthètique sans latex avec deux élastiques de maintien. Poids : 10.125 g.
- **1 paire de surbottes réf SB816 :** surbottes en polypropylène blanc avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.
- **1 rouleau adhésif :** 5 cm de large, imprimé logo règlementaire Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison. Résistant contre les variabilités de température.
- **1 sac à déchets Amiante :** sac réglementaire avec logo amiante.
- **1 sac avec zip** : tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui sert également de pré-ensachage pour les éléments souillés.

Dimensions et codes articles

Statures	2/M	3/L	4/XL	5/XXL	6/XXXL
Codes article	KI82	KI83	KI84	KI85	KI86
Informations pour le choix de la taille combinaison :					
Hauteur	166-174	174-182	182-190	190-198	198-206
Poitrine	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet avec notices incluses. Tous les produits sont regroupés dans un sachet individuel zippé.

Stockage : date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

Codes article	KI82	KI83	KI84	KI85	KI86
Carton : 10 kits	60 x 40 x 26	60 x 40 x 26	60 x 40 x 26	60 x 40 x 42	60 x 40 x 42
Palette : 20 cartons	80 x120 x 160	80 x120 x 160	80 x120 x 160	80 x120 x 160	80 x120 x 160
Poids carton (kg)	6	6	6	6	6

L'atout Plus

La combinaison, le masque et les surbottes sont **disponibles hors kit** sur demande.
La combinaison est **idéalement portée par dessus des sous-vêtements à usage unique** pour éviter toute contamination combinée (SVKIT-03).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

segetex-eif industrial products
26 boulevard Paul Vaillant-Couturier . 94200 Ivry-sur-Seine . Tél : 01 56 20 88 12 . Fax : 01 56 20 88 15.Web : www.segetex-eif.com
*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.
Date 07/2024 ind.3