FICHE TECHNIQUE



Désignation

- THERMOMIXER F2.0 COMPLET AVEC THERMOBLOCK POUR TUBES DE 2,0ml 220-240V

Référence

- 933119

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- avec thermobloc pour 24 microtubes de 2,0 mL
- 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU)
- **Type de produit :** ThermoMixer
- **Interfaces :** Interface USB
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Alimentation :** 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 200 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 20,6 × 30,4 × 17,0 cm / 8,1 × 11,9 × 6,7 in
- **Poids du produit :** 6,3 kg / 13,9 lb
- **Vitesse max. :** 1 500 rpm
- **Plage de températures :** Min. : 4 °C au-dessus de la température ambiante, max. : 100 °C
- **Fréquence d'agitation :** 300 – 1 500 tr/min
- **Rayon d'agitation et de vortex :** 1.5 mm
- **Réglages de la température :** 1 °C/100 °C
- **Orbite d'agitation :** 3 mm
- **Précision de la température :** Max. ±0,5 °C à 20 – 45 °C
- **Eppendorf ThermoMixer® :**
  Vitesse de chauffage : Max. 13 °C/min
- Chauffage et agitation de microtubes de 2 mL
- Agitation efficace allant jusqu'à 1 500 tr/min
- Résultats d'agitation exceptionnels grâce à la technologie 2DMix-Control
- La technologie Anti-Spill empêche les gouttes sur le couvercle et la contamination croisée
- Compatible avec l'Eppendorf ThermoTop (condens.protect®) pour une manipulation sans condensation de vos échantillons



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Utilisation simple et intuitive grâce aux touches de température prédéfinies (37 °C, 42 °C, 56 °C, and 95 °C)
- Rampe de chauffage ultra rapide jusqu'à 13 °C/min pour réduire les temps d'attente
- Design et utilisation ergonomiques conformément à l'Eppendorf PhysioCare Concept®



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com