FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CENTRIFUGEUSE 5920R IVD ROTOR S-4X1000 NACELLE ADAPT PLAQUE TUBE 15-50 ml



Référence

- 933805

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- clavier, réfrigérée, avec rotor S-4x1000
- avec nacelle de plaques/tubes et adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL/50 mL, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- **Capacité max. des tubes coniques par rotor :** 88 × 15 mL/40 × 50 mL
- These 15/50 mL adapters are not compatible with AT caps. Please refer to Eppendorf Catalog or 5920 R brochure for dedicated 15/50 mL adapters for aerosol-tight use.
- **Plage de températures :** de -9 °C à 40 °C
- Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide
- La réfrigération continue maintient une température constante, même après la fin du cycle, assurant que vos échantillons restent au frais
- L'arrêt ECO sera activé après 8 heures sans opération pour réduire la consommation d'énergie et étendre la durée de vie de votre compresseur



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com