FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PIPETTE EPPENDORF RESEARCH PLUS G FIXE 250µl BLEU



Référence

- 933975

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 1-canal
- 250 µL, bleu, volume fixe
- **Label ACT :** –
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 1-canal
- **Plage de volume :** 250 µL
- **Color code :** bleu
- **Incrément de volume :** –
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 250 µL: ± 0,2%; ± 0,5 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 250 µL: ± 0,6%; ± 1,5 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –
- **Contenu de la livraison :** Pipette, manuel d'utilisation, certificat, outil d'ajustage (clé Allen avec manche bleu), scellé d'ajustage pour ajustage temporaire (x5), graisse pour pipettes, bague de blocage (pour éviter l'opération du ressort)
- Pipette mécanique à coussin d'air avec 3 boutons standard (un élément de commande pour la sélection du volume, pipetage et éjection de la pointe)
- Parfaite pour un pipetage manuel facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- **Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage :** Design conforme aux principes Eppendorf PhysioCare Concept®



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- Exercez une force minimale pour attacher la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force (disponible pour toutes les pipettes jusqu'à un volume de 1 mL)
- Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage-usine sans étalonnage
- Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée
- Le matériau de qualité garantit une résistance élevée aux produits chimiques et aux UV ; des parties basses monocanal spéciales sont disponibles pour les substances chimiques agressives



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 58 33 58 - Fax. 03 88 58 33 59
www.dutscher.com