Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE





Désignation

- PIPETTE EPPENDORF REFERENCE 2 G VARIABLE 0,5-10µl GRIS MOYEN

Référence

- 933985

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 1-canal
- 0,5 – 10 µL, gris moyen, volume variable
- avec boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 avec 96 pointes de pipette
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 1-canal
- **Plage de volume :** 0,5 – 10 µL
- **Color code :** gris moyen
- **Incrément de volume :** 0,01 µL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 0,5 µL: ± 5%; ± 0,025 µL 1 µL: ± 1,8%; ± 0,018 µL 5 µL: ± 0,8%; ± 0,04 µL 10 µL: ± 0,4%; ± 0,04 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 0,5 µL: ± 8%; ± 0,04 µL 1 µL: ± 2,5%; ± 0,025 µL 5 µL: ± 1,5%; ± 0,075 µL 10 µL: ± 1%; ± 0,1 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –
- **Contenu de la livraison :** Pipette, epT.I.P.S® Box 2.0 pointes de pipette, manuel d'utilisation, certificat, scellé d'ajustage pour ajustage temporaire, scellé d'ajustage pour ajustage usine (x2), graisse pour pipettes, bague de blocage (pour éviter l'opération du ressort)
- **Pipette mécanique à coussin d'air offrant une fidélité et une justesse exceptionnelles :** fonctionnement à un seul bouton pour la sélection du volume, le pipetage et l'éjection de la pointe



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Avec son fonctionnement innovant à un seul bouton, la Reference 2 permet une utilisation rapide et ergonomique avec réduction au minimum des forces de manipulation et réduction active des aérosols. Un retour haptique clair permet d'éviter l'éjection accidentelle des pointes
- Affichage à 4 digits avec écran loupe pour un réglage et une identification rapides et sans danger du volume (bien visible depuis n'importe quel angle), avec verrouillage du volume
- Les embouts porte-cône à amortisseur de force améliorent la reproductibilité d'un utilisateur à un autre ainsi que l'ergonomie en diminuant la force requise pour la fixation des pointes
- Étant complètement autoclavable et présentant une surface lisse unique, celle-ci peut être décontaminée de manière efficace, ce qui en fait un outil idéal pour le travail dans des conditions stériles
- Un ajustage temporaire permet d'ajuster facilement votre Reference 2 pour pipeter le plus précisément possible différents liquides ou pour tenir compte de conditions externes changeantes sans devoir effectuer un étalonnage complet



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com