FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PIPETTE EPPENDORF REFERENCE 2 G 12 CANAUX VARIABLE 30-300µl ORANGE



Référence

- 934020

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 12-canal
- 30 – 300 µL, orange, volume variable
- avec epT.I.P.S.® Box 2.0 de 96 pointes de pipette
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 12-canal
- **Plage de volume :** 30 – 300 µL
- **Color code :** orange
- **Incrément de volume :** 0,2 µL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 30 µL: ± 1%; ± 0,3 µL 150 µL: ± 0,5%; ± 0,75 µL 300 µL: ± 0,3%; ± 0,9 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 30 µL: ± 3%; ± 0,9 µL 150 µL: ± 1%; ± 1,5 µL 300 µL: ± 0,6%; ± 1,8 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –
- **Contenu de la livraison :** Pipette, manuel d'utilisation, certificat, scellé d'ajustage pour ajustage temporaire, scellé d'ajustage pour ajustage usine (x2), graisse pour pipettes, outil pour joint torique
- **Pipette mécanique à coussin d'air avec fidélité et justesse exceptionnelles :** fonctionnement à un bouton
- Avec son fonctionnement innovant à un seul bouton, la Reference 2 permet une utilisation rapide et ergonomique avec réduction au minimum des forces de manipulation et réduction active des aérosols. Un retour haptique clair permet d'éviter l'éjection accidentelle des pointes



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Affichage à 4 digits avec écran loupe pour un réglage et une identification rapides et sans danger du volume (bien visible depuis n'importe quel angle), avec verrouillage du volume
- Les embouts porte-cône à amortisseur de force améliorent la reproductibilité d'un utilisateur à un autre ainsi que l'ergonomie en diminuant la force requise pour la fixation des pointes
- La précision et l'exactitude exceptionnelles de la Reference 2 permettent d'obtenir des résultats fiables
- Un ajustage temporaire permet d'ajuster facilement votre Reference 2 pour pipeter le plus précisément possible différents liquides ou pour tenir compte de conditions externes changeantes sans devoir effectuer un étalonnage complet
- Les variantes Reference 2 multicanaux offrent une grande flexibilité avec un embout porte-cône à amortisseur de force qui peut être activé/désactivé sur demande



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com