Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- MINISPIN EPPENDORF GLP

Référence

- 934117

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- clavier, non réfrigérée, avec Rotor F-45-12-11
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- **RCF max. :** 12100 × g
- **RCF max. avec rotor angulaire :** 12100 × g
- **Vitesse :** 800 – 13 400 tr/min (100 tr/min étapes)
- **Type de produit :** Centrifugeuses
- **Rotors disponibles :** 2
- **Capacité max. :** 12 × 1,5/2,0 mL
- **Temps d'accélération1) :** 13 s
- **Temps de freinage1) :** 12 s
- **Minuterie :** 15 s – 30 min
- **Niveau sonore :** <49 dB(A)
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Alimentation :** 230 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 70 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 22,5 × 23,0 × 13,0 cm / 8,86 × 9,06 × 5,12 in
- **Poids du produit :** 3,7 kg / 8,16 lb
- **Hauteur (avec couvercle ouvert) :** 25 cm / 9,8 in
- **Refroidissement :** non réfrigérée
- **Capacité du rotor :** 12 × 1,5/2,0 mL récipients , 2 barrettes PCR × 8 tubes
- **Vitesse max. :** 12 100 × g (13 400 tr/min)
- Encombrement extrêmement compact
- Temps de départ et de freinage < 13 s
- Écran numérique convivial pour l'utilisateur du temps et de la vitesse
- Cuve du rotor métallique



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Touche short spin séparée pour une centrifugation rapide et confortable
- La ventilation efficace réduit le chauffage et protège les échantillons thermosensibles
- Fermeture du couvercle en douceur permettant un verrouillage ergonomique
- Ouverture automatique du couvercle en fin de fonctionnement empêchant le réchauffement des échantillons et permettant d'y accéder facilement



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Brumath - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com