FICHE TECHNIQUE



Désignation

- CENTRIFUGEUSE 5804 GLP EPPENDORF

Référence

- 934142

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- clavier, non réfrigérée, sans rotor
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- **RCF max. :** 20913 × g
- **RCF max. avec rotor angulaire :** 20913 × g
- **RCF max. avec rotor libre :** 4500 × g
- **RCF max. avec rotor pour plaque :** 2250 × g
- **Vitesse :** 200 – 14,000 tr/min (10 tr/min étapes)
- **Type de produit :** Centrifugeuses
- **Rotors disponibles :** 12
- **Capacité max. :** 4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP
- **Rampes de freinage/d'accélération :** 10/10
- **Nombre de programmes :** 35 programmes définis par l'utilisateur
- **Minuterie :** De 1 min à 99 min, fonctionnement continu, fonction « short spin » (centrifugation par impulsion)
- **Niveau sonore :** < 62 dB(A)
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Alimentation :** 230 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 900 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 46,6 × 55,0 × 33,7 cm / 18,4 × 21,7 × 13,3 in
- **Encombrement (dimensions sans panneau avant, lxP) :** 47 × 50 cm / 18,4 × 21,7 in
- **Poids du produit :** 55 kg / 121,3 lb
- **Hauteur (avec couvercle ouvert) :** 74 cm / 29 in
- **Refroidissement :** non réfrigérée
- **Plage de températures :** –



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Capacité max. :**
  Tubes coniques : 40 × 15 mL (avec rotor F-35-48-17) / 16 × 50 mL
  Plaques : 10 × MTP/ 2 × DWP
  Blood collection tubes : 56 × 13 mm/ 52 × 16 mm
- **Niveau sonore :**
  Rotor FA-45-6-30 (6×50 mL) : <55 dB(A)
  Rotor S-4-104 (4×750 mL) : –
  Rotor S-4-72 (4×250 mL) : <62 dB(A)
- Rotors libres avec une large gamme d'adaptateurs modulaires pour centrifuger des tubes de 0,2 mL à 250 mL
- Rotors libres pour la centrifugation de toutes sortes de microplaques, de plaques PCR, de plaques de culture cellulaire ou de Deepwell Plates
- Rotors angulaires pour applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 85 mL
- Haute vitesse de centrifugation, jusqu'à 20 913 × g (14,000 tr/min)
- Couvercle de la centrifugeuse avec système de fermeture en douceur « Soft Touch »
- Hauteur d'accès réduite de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
- Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréable
- Encombrement compact pour un maximum de place sur la paillasse
- Identification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité maximale



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com