Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- MICROPIPETTE RESEARCH PLUS G 16 CANAUX 1-20µl ROSE CLAIR



Référence

- 934327

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 16-canal, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5 mm
- 1 – 20 µL, rose clair, volume variable
- avec epT.I.P.S.® Box 2.0 avec 384 pointes de pipette
- **Label ACT :** –
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 16-canal
- **Plage de volume :** 1 – 20 µL
- **Color code :** rose clair
- **Incrément de volume :** 0,02 µL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 1 µL: ± 8%; ± 0,08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0,1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0,2 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 1 µL: ± 12%; ± 0,12 µL 2 µL: ± 8%; ± 0,16 µL 10 µL: ± 4%; ± 0,4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0,4 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Consumables :** uniquement epT.I.P.S. 384
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –
- **Contenu de la livraison :** Pipette, epT.I.P.S® Box 2.0 pointes de pipette, manuel d'utilisation, certificat, outil d'ajustage (clé Allen avec manche bleu), scellé d'ajustage pour ajustage temporaire (x5), graisse pour pipettes



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Pipette mécanique à coussin d'air avec 3 boutons standard (un élément de commande pour la sélection du volume, pipetage et éjection de la pointe)
- Parfaite pour un pipetage manuel facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- **Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage :** Design conforme aux principes Eppendorf PhysioCare Concept®
- Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- Exercez une force minimale pour attacher la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force (disponible pour toutes les pipettes jusqu'à un volume de 1 mL)
- Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage-usine sans étalonnage
- Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée
- Le matériau de qualité garantit une résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Utilisez la pipette toujours dans la même position grâce à l'écran du canal
- Augmentez votre flexibilité et supprimez des canaux individuels selon vos besoins



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com