FICHE TECHNIQUE

Désignation

- MICROPIPETTE ELECTRONIQUE XPLORER PLUS MOVE IT, 8 CANAUX, 5-100µl



Référence

- 934506

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 8-canal, Distance entre embouts porte-cônes de 4,5-14 mm
- 5 – 100 µL, jaune clair
- 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 8-canal
- **Plage de volume :** 5 – 100 µL
- **Color code :** jaune clair
- **Incrément de volume :** 0,1 µL
- **Mode de fonctionnement :** électronique
- **Langues d'affichage :** 9 langues
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 5 µL: ± 4%; ± 0,2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL 50 µL: ± 0,8%; ± 0,4 µL 100 µL: ± 0,6%; ± 0,6 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 5 µL: ± 6%; ± 0,3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0,3 µL 50 µL: ± 1,2%; ± 0,6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL
- **Autoclavable :** oui (partie basse)
- **Type de piles :** Lithium polymère rechargeable
- **fiche secteur :** type A/type C/type G/type I
- **Alimentation :** 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
- **Consumables :** uniquement epT.I.P.S.® 384
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Contenu de la livraison :** Pipette, bloc d'alimentation avec adaptateurs de prise, manuel d'utilisation, notice abrégée, certificat



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- Pipettes à coussin d'air à 4, 6, 8 et 12 canaux avec option volume variable et espacement de pointe ajustable
- Pour plaques (384, 96, 48, 24 et 12 puits), tubes, gels d'agarose, etc. (selon le modèle de pipette)
- Espacement de pointe ajustable au choix entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
- Réglage du format pour des changements rapides vers l'avant et l'arrière entre les formats de source et destination
- Variateur d'ajustage manuel pour des changements de format sans vibrations et des transferts de liquide sans égouttement
- Système sans tubes pour une fiabilité et une sécurité améliorées
- Partie basse autoclavable pour assurer la sécurité des utilisateurs et des échantillons
- Tête de pipette rotative à 360° pour une lisibilité confortable de l'écran et une identification rapide des paramètres
- **Pipette parfaitement équilibrée :** réduit la fatigue des mains pour une utilisation sans contrainte



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com