Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- CENTRIFUGEUSE 5910 RI REFRIGÉRÉE, SANS ROTOR, 230 V/50-60 HZ GLP

Référence

- 934584

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- sans rotor, réfrigérée
- interface tactile
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- **Label ACT :** oui
- **RCF max. :** 22132 × g
- **RCF max. avec rotor angulaire :** 22132 × g
- **RCF max. avec rotor libre :** 5263 × g
- **Vitesse :** 100 – 14 000 tr/min (1 tr/min étapes)
- **Type de produit :** Centrifugeuses
- **Rotors disponibles :** 10
- **Capacité max. :** 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL/4 × 1000 mL/ 4 × 5 MTP
- **Rampes de freinage/d'accélération :** 10/10
- **Nombre de programmes :** 99
- **Minuterie :** 10 s à 99 h 59 min, fonctionnement continu, fonction « short spin »
- **Niveau sonore :** <59 dB(A)
- **fiche secteur :** fiche secteur type F
- **Alimentation :** 230 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 1650 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 72 × 68 × 37 cm / 28,3 × 25,9 × 14,5 in
- **Encombrement (dimensions sans panneau avant, lxP) :** 72 × 62 cm / 28,3 × 24,4 in
- **Poids du produit :** 109 kg / 240,3 lb
- **Hauteur (avec couvercle ouvert) :** 85 cm / 33,5 in
- **Refroidissement :** réfrigérée



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Adaptateurs universels pour tubes coniques, plaques et flacons :** oui
- **Options de rotor pour plaques MTP, PCR ou DWP :** oui
- **Rotors angulaires pour applications à grande vitesse de rotation :** oui
- **Plage de températures :** De -11 °C jusqu'à +40 °C
- **Capacité max. :**
  Tubes coniques : 68 × 15 mL/ 36 × 50 mL
  Plaques : 20 × MTP/ 4 × DWP
  Blood collection tubes : 120 × 13 mm/ 104 × 16 mm
- **Niveau sonore :**
  Rotor FA-6x50 : <59 dB(A)
  Rotor S-4x750 : <57 dB(A)
  Rotor S-4xUniversal : <53 dB(A)
- Grande interface tactile VisioNize® de 7 pouces pour un paramétrage ultra-rapide via une fonction de favoris unique
- Gestion des utilisateurs avec des niveaux d'autorisation multiples et des fonctions de documentation répondant aux exigences GLP/GxP
- Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréable
- Encombrement compact pour un maximum de place sur la paillasse
- Plage de températures de -11 °C à 40 °C
- Identification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité de fonctionnement maximale
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com