FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CENTRIFUGEUSE 5427RNG+Rotor30 230V/50-60HzGLP

Référence

- 934729

Unité de vente

1



Caractéristiques techniques

- boutons rotatifs, réfrigérée, avec rotor FA-45-30-11 (30x tubes)
- ACT, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- Refroidissement avec un réfrigérant naturel (R290) pour protéger vos échantillons et la planète
- **Capacité (maximale) du rotor :** 30 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL ; le rotor Eppendorf QuickLock® permet un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
- **Vitesse max. :** 25 001 × g (16 220 tr/min)
- Le rotor haute capacité de 30 positions augmente de façon significative la productivité pour vous faire gagner un temps précieux
- Fermeture en douceur d'un seul doigt pour une utilisation ergonomique
- **Plage de températures de -11 °C à 40 °C (Correspond aux températures minimum et maximum pouvant être théoriquement atteintes. Remarque :** les températures minimum et maximum actuelles dépendent du rotor et de la vitesse utilisés.)
- Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, par exemple de ~ 23 °C à 4 °C en 11 minutes seulement
- L'ECO shut-off peut être programmé pour s'activer au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures de non-utilisation afin de réaliser des économies d'énergie maximales et de préserver le compresseur
- Évacuation des condensats intégrée pour éviter l'accumulation d'eau
- Identification automatique du rotor et détection de balourd pour une sécurité de fonctionnement maximale
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com