Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- MICROTUBE SNAP 2ml NAT BIOBASED x1000



Référence

- 934783

Unité de vente

1000

Caractéristiques techniques

- Eppendorf Quality
- 1 000 tubes (2 sachets × 500 tubes)
- ACT
- Traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'ISCC PLUS (système international de durabilité et de certification carbone) ; la certification ACT (« Acccountability, Consistence and Transparency »), la validation indépendante délivrée par My Green Lab® ; les certificats de pureté spécifiques aux lots délivrés par un laboratoire indépendant à télécharger sur la page Internet d'Eppendorf ; les certificats généraux pour la conformité aux normes et aux exigences de qualité générales d'Eppendorf.
- **g-Safe® :** En fonction du volume du Safe-Lock Tube (voir le manuel), la résistance exceptionnelle à la centrifugation allant jusqu'à 30 000 × g empêche la perte d'échantillons suite à la casse de tubes et offre une sécurité supplémentaire lors de la manipulation d'échantillons dangereux
- Le couvercle à charnière Eppendorf Safe-Lock empêche l'ouverture involontaire du couvercle pendant l'incubation et le stockage. Le joint parfaitement ajusté du couvercle garantit des taux d'évaporation minimaux pendant le stockage à long terme. Le couvercle et la surface givrés sur le côté simplifient l'étiquetage.
- Fabrication sans agents lubrifiants, plastifiants ni biocides - substances qui passent de manière avérée des consommables en plastique aux échantillons et qui affectent les résultats des mesures et dosages biologiques
- Le polypropylène biosourcé assure une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- En plus, elles vous permettent d'atteindre vos objectifs en matière de développement durable en laboratoire, de réduire l'empreinte carbone de votre laboratoire ! Produit à partir de matières premières recyclées de 2e génération, dérivées uniquement de déchets et de résidus. par ex. à partir d'huiles de cuisson usagées et de la production d'huiles de cuisson industrielles usagées.
- Fonctionnalité assurée de -86 °C à 100 °C



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

- Autoclavable lorsqu'il est ouvert (121 °C, 20 min)
- Volumes de tubes de 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL chacun disponible en degré de pureté PCR clean certifié par lot et en Eppendorf Quality
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com