FICHE TECHNIQUE

Désignation

- MICROPIPETTE EPPENDORF RESEARCH 3 NEO 0,25-5000µl, VIOLET



Référence

- 934793

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 1-canal
- 0,25 – 5 mL, violet, volume variable
- avec Sachet d'échantillons epT.I.P.S.® (x 10 pointes)
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- **Label ACT :** oui
- **Type de produit :** Pipettes
- **Type de pipetage :** Système à coussin d'air
- **Nombre de canaux :** 1-canal
- **Plage de volume :** 0,25 – 5 mL
- **Color code :** violet
- **Incrément de volume :** 5 µL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Embout porte-cône à amortisseur de force :** oui
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 250 µL: ± 1,2%; ± 3 µL 500 µL: ± 0,6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0,25%; ± 6,25 µL 5000 µL: ± 0,15%; ± 7,5 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 250 µL: ± 4,8%; ± 12 µL 500 µL: ± 2,4%; ± 12 µL 2500 µL: ± 0,8%; ± 20 µL 5000 µL: ± 0,6%; ± 30 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Consumables :** epT.I.P.S.®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Connectivité :** –
- **Poids du produit :** 96 g



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Contenu de la livraison :** Pipette, epT.I.P.S.® 5 mL d'échantillon (x 5 pointes), epT.I.P.S.® 5 mL L d'échantillon (x 5 pointes), outil d'ajustage, graisse pour pipettes, filtre de protection (x10), bague de blocage pour empêcher l'action du ressort
- Pipette mécanique à coussin d'air à deux boutons (un élément de commande pour l'ajustage du volume/le pipetage et un autre pour l'éjection de la pointe) et réglages personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable
- Le bouton de commande plus court avec ajustage du volume intégré améliore l'ergonomie pour tous et offre un confort supplémentaire pour les petites mains
- Bouton de mode de volume unique pour accélérer les changements de volume jusqu'à 40 % (réglage « fast ») ou les affiner facilement d'une seule main (réglage « easy »)
- Verrouillage de volume pour éviter les changements de volume involontaires durant le pipetage
- **Performances de pipetage supérieures aux exigences de la norme ISO 8655 lorsqu'elle est utilisée avec des pointes de pipette epT.I.P.S.®https:**//www.eppendorf.link/tips
- **Conception ergonomique conforme à Eppendorf PhysioCare Concept® :** Bien équilibrée, organique, légère et présentant de faibles forces de pipetage
- Les embouts porte-cône à ressort réduisent les forces de fixation et d'éjection de la pointe, minimisant ainsi le risque de lésions dues à l'effort
- Ajustage temporaire pour augmenter l'exactitude en fonction du type de liquide, de la géométrie de la pointe ou de l'altitude, sans modifier de façon permanente l'étalonnage d'usine
- Options d'étiquetage et de marquage amovibles avec les anneaux de marquage pour pipettes ColorTag (vendus séparément)
- L'autoclavabilité totale, la résistance élevée aux UV et aux produits chimiques, ainsi que la facilité de démontage et de remontage, permettent une utilisation polyvalente et une décontamination et un nettoyage sans effort
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com