FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CENTRIFUGEUSE SPINPRO 6 R REFRIGEREE IVD SANS ROTOR, 230V 50-60Hz



Référence

- 935111

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- réfrigérée, sans rotor
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- 220 – 240 V/50 – 60 Hz (EU), fiche secteur type EF
- **Label ACT :** oui
- **RCF max. :** 20020 × g
- **RCF max. avec rotor angulaire :** 20020 × g
- **RCF max. avec rotor libre :** 4300 × g
- **Vitesse :** 1 – 13 500 tr/min (1 tr/min étapes)
- **Type de produit :** Centrifugeuses
- **Rotors disponibles :** 5
- **Capacité max. :** Tube de prélèvement sanguin de 60 × 13 mm / 34 × 15 mL / 18 × 50 mL / 2 × 1 000 mL / 10 MTP
- **Rampes de freinage/d'accélération :** 9/10
- **Nombre de programmes :** 99, option de programme multi-étapes
- **Minuterie :** 1 s à 99 h 59 min 59 s, fonction de fonctionnement continu, option de cycle court, minuterie programmable pour le début ou la fin du cycle
- **fiche secteur :** fiche secteur type EF
- **Alimentation :** 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- **Consommation électrique max. :** 1600 W
- **Dimensions (l × P × H) :** 70,6 × 74,5 × 38,5 cm / 27,8 × 29,3 × 15,2 in
- **Encombrement (dimensions sans panneau avant, lxP) :** 70 × 70 cm, 27,6 × 27,6 in
- **Poids du produit :** 100 kg / 220,5 lb
- **Hauteur (avec couvercle ouvert) :** 86,7 cm / 34,2 in
- **Refroidissement :** réfrigérée



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- **Supporting GMP/GLP :** User administration, run history, rotor lifecycle management, data export, and selectable AuditSafe Mode support traceable operation and workflows aligned with 21 CFR Part 11 requirements.
- **Adaptateurs universels pour tubes coniques, plaques et flacons :** oui
- **Options de rotor pour plaques MTP, PCR ou DWP :** oui
- **Rotors angulaires pour applications à grande vitesse de rotation :** oui
- **Plage de températures :** De -11 °C jusqu'à +40 °C
- **Capacité max. :**
  Tubes coniques : 34 × 15 mL / 18 × 50 mL
  Plaques : 10 × MTP / 2 × DWP
  Blood collection tubes : 60 × 13 mm / 52 × 16 mm
- **Niveau sonore :**
  Rotor S-2xUniversal ID : ≤62 dB(A)
  Rotor FA-6x250 ID : ≤62 dB(A)
  Rotor FA-10x50 ID : ≤65 dB(A)
  Rotor FA-48x2 ID : ≤70 dB(A)
  Rotor FA-30x2 ID : ≤70 dB(A)
- Grand écran tactile de 7’ VisioNize® avec logiciel de commande intuitif
- Centrifugation à haute vitesse, jusqu'à 20 000 × g (13 500 rpm)
- **Capacité max. :** 2 L
- Rotors libres avec technologie RFID et adaptateurs pour tubes et flacons de 0,2 mL à 1 000 mL ainsi que tous les types de plaques MTP, PCR ou Deepwell Plates
- Rotors angulaires avec technologie RFID pour applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 1,5 mL à 250 mL
- Refroidissement durable au CO2 avec plage de températures de -11 °C à 40 °C
- Identification automatique du rotor, gestion de sa durée de vie et détection de balourd pour garantir une sécurité d'utilisation maximale
- Gestion des utilisateurs avec des niveaux d’autorisation multiples et connexion des utilisateurs par RFID
- Entraînement automatique du couvercle pour une manipulation sécurisée et conviviale, couvercles Eppendorf QuickLock® Pro anti-aérosols pour une utilisation rapide et ergonomique à une main
- Connectivité avec Eppendorf VisioNize® et LIMS
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com