

AUTOCLAVE DE LABORATOIRE HORIZONTAL

TUTTNAUER 5075 EL-D

✓ 160 litres

Tuttnauer

Your Sterilization & Infection Control Partners

Idéal pour la stérilisation de :

- Liquides
- Instruments non emballés
- Déchets solides
- Déchets liquides

Caractéristiques

- Autoclave de table à chargement horizontal
- Chambre de 160 litres
- 2 sondes de température flexible PT100 intra-charges
- Température de stérilisation de 105°C à 138°C
- Remplissage manuelle en eau déminéralisée
- 30 programmes de cycles dont 20 modifiables protégés par mot de passe
- Traçabilité des cycles via clé USB (les 100 derniers cycles sont enregistrés dans la mémoire de l'autoclave)
- Equipé d'un plateau tout inox
- Porte à fermeture automatique
- Panneau de commande 3 boutons très conviviale
- Ecran couleur pour suivre l'avancée du cycle
- Chambre et porte en inox AISI 316L polie, finition miroir

Nombreuses options dont :

- Imprimante thermique
- Logiciel de traçabilité R-PC-R
- 2 plateaux et support plateaux (augmente la capacité de chargement)
- Panier mailles et bac plein tout inox
- Maintien de la température en fin de cycle

Données techniques

- Volume de la chambre : 160 litres
- Dimensions de la chambre (d xp) : 500x750 mm
- Dimensions externes (l x h x p) : 860x740x1120 mm
- Puissance de chauffe : 6,6 kW



Capacité de chargement Erlenmeyer

- 36 fioles 250 ml
- 24 fioles 500 ml
- 15 fioles 1000 ml
- 8 fioles 2000 ml
- 7 fioles 3000 ml
- 3 fioles 5000 ml



Capacité de chargement Schott- Duran

- 50 bouteilles 250 ml
- 36 bouteilles 500 ml
- 24 bouteilles 1000 ml
- 13 bouteilles 2000 ml
- 8 bouteilles 5000 ml



Utilités

- Alimentation électrique : 400V/50Hz/3ph+N+T

Les autoclaves Tuttnauer sont conçus et fabriqués selon les directives et normes européennes et internationales les plus strictes.