
SONOMETRE ENREGISTREUR AUTONOME



Conformes aux normes :
IEC61672-1 Type 2
ANSI S1.4 type 2
CE EMC EN:50081-1, 50082-1
RoHS, WEEE, REACH

Recommandations
Code du travail - Article R232-8-1
pour le contrôle de l'exposition au bruit
L. 4121-2, R. 4213-5 à R. 4213-6,
R. 4431-1 à R. 4437-4, R.4435-2 à R.4436-1








Pied orientable
pour mesure ambiante






Sangle brassard
pour mesure individuelle

REC ●	ALM ○	Enregistrement
REC ○	ALM ●	Seuil d'alarme dépassé





Logiciel

Réf 963217 – Exposimètre ambiant et individuel

- Conforme à la norme IEC 61672-1 Type 2 (**IEC 61672:2003** *Electroacoustics - sound level meters*)
- Mesure : 30 à 130 dB / Préc. ± 1,4 dB
- Fréquence : 31,5 Hz à 8 kHz
- Enregistrement en temps réel sur PC ou autonome sans connexion
- 129920 mémoires
- Intervalle réglable de 1 sec à 24 h
- Pondération A/C et Lent/Rapide
- Voyants LEDs vert et rouge
- Sangle + Trépied inclus
- Dim : 130x30x25 mm / 20 g
- Pile lithium LR14250 (ref **171SI/PI**)

- Pondération fréquentielle : pour écrêter les fréquences graves moins nocives pour l'audition
Courbe de réponse dBA : imposée par la norme internationale, conçue pour les faibles niveaux sonores situés dans la zone des 40 dB, elle est maintenant obligatoire pour tous les niveaux
Courbe de réponse dBC : utilisée pour la mesure de la pression acoustique de crête

- Pondération temporelle : pour écrêter une partie des bruits impulsifs, suivant le temps de réponse
Pondération FAST (Rapide) : temps de réponse de l'audition de l'oreille humaine / 125 ms
Pondération SLOW (lent) : valeur moyenne du temps de réponse sur la base d'1 seconde / 1 s

CE EMC
EN : 61326

DOMINIQUE DUTSCHER SAS