

## DUROMETRES

**Shore A0 : Pour matériaux mous, mousse, éponge,**
**Shore A : Pour caoutchouc naturel, néoprène, silicone, vinyle, plastiques mous, feutre, cuir, …**
**Shore D : Pour élastomères durs, plastiques et thermoplastiques rigides, résines, …**

0 shore = 2,5 millimètres de profondeur de pénétration
100 Shore = 0 millimètre de profondeur de pénétration



**Pointe Shore A – A0**



**Pointe Shore D**




- Capacité : 100 shores HA ou HD
- Résolution : 1 shore
- Tolérance [% Max] : 3 %
- Précision : 1% de la valeur mesurée
- Sonde de mesure diamètre : 18 mm
- Force de contrôle de mesure de la dureté : 12,5 N
- Objet d'essai épaisseur [Min] : 6 mm
- Matériau boîtier métal
- D : (L×P×H) 115×60×25 mm / 150 g
- Livré en coffret

**RÉF 963231 – Shore A / Digital / Haute qualité**




- Capacité 100,0 shores HA ou HD
- Résolution : 0,1 shore
- Tolérance [% Max] : 1 %
- Précision : 1% de la valeur mesurée
- Sonde de mesure diamètre : 18 mm
- Force de contrôle de mesure de la dureté : 50 N
- Objet d'essai épaisseur [Min] : 6 mm
- Fonctions : Hold, Maxi, Moyenne
- Extinction automatique (auto off)
- D : 162x65x38 mm / 200 g
- Piles : 2xAAA
- Livré en coffret

**JEU DE BLOCS ETALON POUR DUROMETRES**



Tolérance : ±2 HA

Tolérance : ±2 HD

DOMINIQUE DUTSCHER SAS