ANÉMOMÈTRE 4-20 mA + AFFICHEUR DEPORTÉ + ALARME FLASH/SIRENE
Réf 963251



Anémomètre à godets multidirectionnel :
- Vitesse : 0,500 à 50,00 m/s / ±3 %
- Coupelles monoblocs
- Aluminium / Etanche IP65
- Câble DIN 1 m (incl.) étanche
  Longueur supplémentaire sur demande
- Sortie analogique 4-20 mA
- Base avec trous de fixation
- AI : 12 ~ 30 VDC



Contrôleur Afficheur LEDs :
- Contrôleur 4-20 mA / 4 chiffres à LED : H 14 mm
- 2 contacts relais NO : 0,5 A / 250 VAC - 24 VDC
- Seuils d'activation/désactivation
- Durée d'activation/désactivation
- Sortie RS232/USB pour connexion PC
- Sauvegarde des paramètres si coupure
- Sortie en tension 24 VDC pour Anémomètre + Avertisseur
- AI : 90 ~ 260 VAC / 4 VA
- D : 96x48x107 mm / 385 g



Avertisseur Sonore / LED :
- Sirène : 75 dB / LED Rouge
- Au choix : LED / Sirène + LED
- Boîtier PC/ABS/PMMA / Résistant aux UV
- Etanche IP23
- D: 87x87x49 mm / 105 g
- Alim : 5-30 VDC

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

RoHS CE