Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- SARTOLAB P20 PLUS, 0.2 µM PES, CLOCHE DE REMPLISSAGE, EMB INDV ST x10



Référence

- 979114

Unité de vente

10

Caractéristiques techniques

- Application : Clarification
- Champ d'application : Filtration stérile
- Filtre d'évent : Oui
- Cloche de remplissage : Oui
- Préfiltre : Oui
- Connection en entrée : Hose Barb 6–12 mm Stepped
- Connection en sortie : Hose Barb 6–12 mm Stepped
- Diamètre du filtre : ⌀ 61 mm
- Dimensions du boîtier : 62 x 61 mm
- Surface de filtration : 20 cm²
- Mouillabilité : Hydrophile
- Point de bulle : ≥ 3.4 bar (49.3 psi) with water
- Pression d'éclatement : ≥ 5 bar (72.51 psi)
- Sans relargage de fibre : Ce produit filtrant répond aux exigences du chapitre 21 du Code Federal Regulations (CFR), section 210.3(b)(6) et 211.72.
- Seuil de rétention : 0.2 µm
- Emballage : Single pouch packed
- Marque : Sartolab® P20
- Nombre d'unités : 10
- Type d'échantillon : Aqueous; Solvents according to chemical compatibility
- Type de dispositif : Filtres sous pression avec préfiltre
- Matériau constitutif de la membrane : Polyéthersulfone (PES)
- Matériau de préfiltre : Quartz Microfibers
- Matériaux du corps : Polycarbonate (PC)
- Pression de fonctionnement : 4 bar
- Température max. de fonctionnement : 50 °C (122 °F)
- Débit : ≥ 450 mL/min at 1 bar
- Débit total : Up to 10 L
- Event : Yes



Dutscher SAS
2C, rue de Brumath - CS 10 216 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

FICHE TECHNIQUE

- Plage de pH : 1.0 – 10.0
- Conditions de livraison : Stérile
- Méthode de Stérilisation : Ethylene oxide
- Volume : Up to 10 L
- Volume mort : 1.2 mL before bubble point



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com