FICHE TECHNIQUE

Désignation

- CASSETTE SARTOCON SLICE 50
  AVEC MEMBRANE
  HYDROSART 30kD



Référence

- 979180

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- Industrie : Pharma
- Géométrie du canal d'écoulement : Viscosité supérieure à 30 cp
- Hauteur du canal : E-Screen (Viscosité élevée)
- Surface de filtration : 50 cm²
- Sans relargage de fibre : Ce produit filtrant répond aux exigences du chapitre 21 du Code Federal Regulations (CFR), section 210.3(b)(6) et 211.72.
- Seuil de coupure (MWCO) : 30 kDa
- Marque : Sartocon®
- Nombre d'unités : 1
- Endotoxines bactériennes : < 0,18 EU/mL comme déterminé par le test LAL
- Extractibles : Ce produit satisfait ou dépasse les normes de qualité fixées pour l'eau stérile pour injection USP.
- Réactivité biologique : Tous les matériaux de cet élément filtrant répondent aux exigences des tests de réactivité biologique de l'USP <88> pour les plastiques de classe VI (tests d'injection systémique, d'intracutanéité et d'implantation).
- Composant d'assemblage : Silicone
- Espaceur : Polypropylène (PP); Polyvinylidene fluoride (PVDF)
- Matériau constitutif de la membrane : Hydrosart®
- Pression d'entrée maximale : 3 bar
- Stabilité de pH : pH 2 – 14
- Classe du filtre : Ultrafilter
- Format de la cassette : Cassettes Sartocon® Slice 50



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 60 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com